

KPF9BL

Famille: Hotte
Sous-famille: Hotte décorative murale
Esthétique: Portofino
Design: Pyramidale
Catégorie de largeur: 90 cm
Type d'aspiration: Evacuation
Matériau: Inox + Matériau émaillé
Couleur: Noir
Type d'inox: Satiné
Code EAN: 8017709236304
Largeur hotte: 90 cm



Esthétique

Couleur de la sérigraphie: Silver
Logo: Appliqué

Commandes

Type de commandes: Manettes
Nombre de manettes: 2
Manettes de commande: Portofino
Couleur des manettes: Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses: 3
Vitesse intensive

Caractéristiques techniques

Nombre de lampes: 2
Type d'éclairage: LED
Puissance de l'éclairage: 2 W
Température de Couleur de la lumière (°K): 4000
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 815 m³/h
Puissance du moteur: 275 W
Nombre de filtres: 3
Filtres anti-graisses: Inox
Diamètre de sortie du moteur: 150 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 750 mm
Clapet anti-retour

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	288	48
Vitesse 2	421	63
Vitesse 3	630	67
Vitesse intensive	781	72

Accessoires inclus

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 40,1 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique: A+
Efficacité fluidodynamique (FDE): 36.2
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité lumineuse (LE): 78.2
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses: 78,5 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Débit d'air à la vitesse minimale: 288 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale: 630 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost": 781 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale: 48 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale: 67 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée en mode intensif ou "boost": 72 dB(A)
Facteur d'augmentation du temps (F): 1.00
Index d'efficacité énergétique: 40.3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 413 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 476 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 151 W
Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 172
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 67 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique: 277 W
Tension (V): 220-240 V
Fréquence (Hz): 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles: Blanc, Inox, Anthracite, Jaune, Vert, Rouge, Orange
Références des autres versions de couleur:
KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

Accessories not included



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inoxydable AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle 50° C et séchage au four à 180° C pendant 25 minutes.

