

## KPF9RD

**Famille:** Hotte  
**Sous-famille:** Hotte décorative murale  
**Esthétique:** Portofino  
**Design:** Pyramidale  
**Catégorie de largeur:** 90 cm  
**Type d'aspiration:** Evacuation  
**Matériau:** Inox + Matériau émaillé  
**Couleur:** Rouge  
**Type d'inox:** Satiné  
**Code EAN:** 8017709236311  
**Largeur hotte:** 90 cm



### Esthétique

Couleur de la sérigraphie: Noir  
Logo: Appliqué

### Commandes

Type de commandes: Manettes  
Nombre de manettes: 2  
Manettes de commande: Portofino  
Couleur des manettes: Effet inox

### Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses: 3  
Vitesse intensive

### Caractéristiques techniques

Nombre de lampes: 2  
Type d'éclairage: LED  
Puissance de l'éclairage: 2 W  
Température de Couleur de la lumière (°K): 4000  
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 815 m³/h  
Puissance du moteur: 275 W  
Nombre de filtres: 3  
Filtres anti-graisses: Inox  
Diamètre de sortie du moteur: 150 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm  
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 750 mm  
Clapet anti-retour

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	288	48
Vitesse 2	421	63
Vitesse 3	630	67
Vitesse intensive	781	72

### Accessoires inclus

## Performance / Etiquette Energétique

---

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 40,1 kWh/a  
Classe d'efficacité énergétique: A+  
Efficacité fluidodynamique (FDE): 36.2  
Classe d'efficacité fluidodynamique: A  
Efficacité lumineuse (LE): 78.2  
Classe d'efficacité lumineuse: A  
Efficacité de filtration des graisses: 78,5 %  
Classe d'efficacité de filtration des graisses: C  
Débit d'air à la vitesse minimale: 288 m³/h  
Débit d'air à la vitesse maximale: 630 m³/h  
Débit d'air en mode intensif ou "boost": 781 m³/h  
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale: 48 dB(A)  
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale: 67 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée en mode intensif ou "boost": 72 dB(A)  
Facteur d'augmentation du temps (F): 1.00  
Index d'efficacité énergétique: 40.3  
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 413 m³/h  
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 476 Pa  
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 151 W  
Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W  
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 172  
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 67 dB(A)

## Raccordement électrique

---

Puissance nominale électrique: 277 W  
Tension (V): 220-240 V  
Fréquence (Hz): 50-60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1000 mm

## Egalement disponible

---

Autres couleurs disponibles: Blanc, Noir, Inox, Anthracite, Jaune, Vert, Orange  
Références des autres versions de couleur:  
KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9OR

## Accessories not included

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inoxydable AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle 50° C et séchage au four à 180° C pendant 25 minutes.

