

KT90DGC

Famille: Hotte

Sous-famille: Hotte décorative murale

Esthétique: Victoria

Design: Pyramidale

Catégorie de largeur: 90 cm

Type d'aspiration: Evacuation

Matériau: Matériau émaillé

Couleur: Charrette sicilienne

Type d'inox: Satiné

Code EAN: 8017709266721

Largeur hotte: 90

Esthétique

Logo: Appliqué

Commandes

Type de commandes: Manettes

Nombre de manettes: 2

Manettes de commande: Victoria

Couleur des manettes: Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses: 3

Vitesse intensive

Caractéristiques techniques

Nombre de lampes: 2

Type d'éclairage: LED

Puissance de l'éclairage: 1 W

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 820 m³/h

Puissance du moteur: 275 W

Nombre de filtres: 3

Filtres anti-graisses: Inox

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 750 mm

Clapet anti-retour

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	334	49
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	567	61
Vitesse intensive	788	69

Accessoires inclus

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 59,4 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 30
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité lumineuse (LE): 102,3 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses: 76,6 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Débit d'air à la vitesse minimale: 334 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale: 567 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost": 788 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale: 49 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale: 61 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée en mode intensif ou

"boost": 69 dB(A)
Consommation d'énergie en mode "arrêt": 0 W
Consommation d'énergie en mode "veille": 0 W
Facteur d'accroissement dans le temps: 1.00
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 438 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 434 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 176 W
Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson: 225 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 61 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique: 278 W
Tension (V): 220-240 V
Fréquence (Hz): 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles:
Faïence de Caltagirone
Références des autres versions de couleur: KT90DGM

Options non incluses

Filtres à charbon: FLT6

Accessories not included



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

