

## SF64M3DX

Famille: Fours

Catégorie: 60 cm

Source de chaleur première cavité: Electrique

Alimentation: Electrique

Mode de cuisson: Chaleur tournante avec vapeur assistée

Technologie vapeur: Vapeur directe

Commandes du four: Electromécanique

Code EAN: 8017709266912



### Esthétique

Version: 3

Esthétique: Elementi

Design: Plat

Couleur: Inox anti-trace

Matériau: Inox

Type d'inox: Satiné

Type de verre: Noir Eclipse

Couleur de la sérigraphie: Noir

Type de sérigraphie: Symboles

Porte: Avec cadre

Poignée: Elementi poignée carrée

Couleur de la poignée: Effet inox

Logo: Embouti

### Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson: 9

Programmes automatisés: No

Recettes personnalisables: No

Fonctions de cuisson traditionnelle



Fonctions de cuisson avec technologie Vapeur Directe



Fonctions supplémentaires



### Commandes

Afficheur: No

Type de commandes: Manettes

Nombre de manettes: 3

Esthétique des manettes: Elementi nouvelle esthétique

Couleur des manettes: Effet inox

## Options

---

Programmeur / Minuteur: Electromécanique  
Options de programmation de la durée de cuisson: Fin de cuisson  
Minuteur  
Minuteur réglable: 1

Signal sonore fin de cuisson  
Sons: Standard

## Caractéristiques techniques

---

Contrôle de température: Electromécanique  
Température minimum: 50 °C  
Température maximum: 250 °C  
Matériau de la cavité: Email Ever Clean  
Nombre de niveaux de cuisson: 5  
Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal  
Turbine: Simple  
Nombre de lampes: 1  
Type d'éclairage: Halogène  
Lumière remplaçable par l'utilisateur  
Puissance de l'éclairage: 40 W  
Éclairage à l'ouverture de la porte  
Puissance résistance sole: 1200 W  
Puissance résistante voûte: 1000 W  
Puissance résistance gril: 1700 W  
Puissance résistance gril fort: 2700 W  
Puissance résistance circulaire: 2000 W  
Résistance chaudière - Puissance: 1700 W  
Type d'ouverture de la porte: Abattante

Porte: Tempérée  
Porte démontable  
Porte intérieure plein verre  
Porte intérieure démontable  
Nombre total de vitres de la porte: 3  
Nombre de vitres thermo réfléchissantes: 1  
Thermostat de sécurité  
Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte  
Système de refroidissement: Tangentiel  
Conduit de refroidissement: Simple  
Réduction de la vitesse du système de refroidissement  
Chargement de l'eau: Manuel  
Capacité réservoir: 250 ml  
Génération vapeur: Manuelle  
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 360x460x425 mm

## Performance / Etiquette Energétique

---

Classe d'efficacité énergétique: A  
Ancienne classe énergétique: A  
Volume net: 63 l  
Consommation d'énergie en convection naturelle: 1,16 kWh  
Consommation d'énergie en convection forcée: 0,77 kWh  
Nombre de cavités: 1

Indice d'efficacité énergétique: 95,1 %  
Volume brut: 79 l

## Accessoires inclus

---

Grille avec arrêt arrière: 1  
Lèche-frite émaillé profond (40 mm): 1

## Raccordement électrique

---

Tension (V): 220-240 V  
Puissance nominale: 3000 W  
Intensité (A): 13 A  
Fréquence (Hz): 50/60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation (cm): 115 cm

Type de prise: No

## Accessories not included

---



**BN620-1**  
Enamelled tray, 20mm deep

**BN640**

Enamelled tray, 40mm deep

**BNP608T**

Teflon-coated tray, 8mm depth, to be placed on the grid

**BVG**

Lèche-frite en verre avec grille inox profondeur 40 mm

**GT1P-2**


1 kit Rails télescopiques à sortie partielle sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 28,5 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.

**GT1T-2**

1 kit Rails télescopiques à sortie totale sur un niveau pour fours et centres de cuisson avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 41,85 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.

**PALPZ**

Spatule à pizza avec manche repliable Largeur : 31,5 cm Longueur : 32,5 cm

**PC681-1**

Set of catalytic panels, 5 levels, 1 lamp

**PIR2**

Steel pan with grid, glass top, not suitable for ovens with telescopic guides

**PPR2**

Pierre à pizza rectangulaire sans poignées Dimensions : L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm

**PR3845X**


Profilé cache champ inox pour gamme fours hauteur 45 cm SF4140/ SFP4120 / SF4120 / SF4109 / SFP4390 / SF4390 / SF4309 et machines à café CMSC / CMS

**PRTX**

Pierre à pizza ronde, diamètre 35 cm, avec 2 poignées accessoire non adapté aux fours micro-ondes

**SFLK1**

Child lock

**SMOLD**

Set of 7 silicone moulds for ice creams, ice lollies, pralines, ice cubes or to portion food. Usable from -60°C to +230°C

