

C9CIMX9-1


Taille du centre de cuisson: 90x60 cm
Nombre de cavités avec étiquette énergétique: 1
Source de chaleur première cavité: Electrique
Type de plan de cuisson: Induction
Type de four principale: Chaleur tournante
Système de nettoyage four principal: Catalyse
Couleur: Inox
Code EAN: 8017709279684
Classe d'efficacité énergétique première cavité: A



Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson: 9

Fonctions de cuisson traditionnelle



Fonctions de nettoyage



Autres fonctions



Esthétique

Design: Carré
Esthétique: Classica
Couleur: Inox
Porte: Avec 2 bandeaux horizontaux
Dossieret
Finitions du bandeau de commandes: Inox anti-trace
Manettes de commande: Smeg Classica
Couleur des manettes: Inox
Type d'afficheur: Tactile
Nombre de manettes: 7
Couleur de la sérigraphie: Noir

Poignée: Smeg Classica
Couleur de la poignée: Inox brossé
Type de verre: Verre noir
Pieds: Silver
Compartiment de rangement: Push-pull
Logo: Inox Appliqué
Position du logo:
Bandeau sous le four

Caractéristiques techniques table de cuisson

Nombre total de foyers: 5

Avant gauche - Induction - Multizone - 2100 W - Booster 2300 W - 21.0x19.0 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 1600 W - Booster 1850 W - 21.0x19.0 cm
Central - Induction - Simple - 2300 W - Booster 3000 W - Ø 27.0 cm
Arrière droit - Induction - Simple - 1200 W - Booster 1400 W - Ø 18.0 cm
Avant droit - Induction - Simple - 2300 W - Booster 3000 W - Ø 21.0 cm

Caractéristiques techniques four principal

Nombre de lampes: 2
Nombre de turbines: 2
Volume net de la cavité : 115
Capacité brute (litres): 129
Matériau de la cavité: Email Ever Clean
Nombre de niveaux de cuisson: 5
Type de niveaux de cuisson: Supports en métal
Type d'éclairage: Halogène
Puissance de l'éclairage: 40 W
Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson
Eclairage à l'ouverture de la porte
Type d'ouverture de la porte: Abattante
Porte démontable
Nombre de vitres de la porte du four: 3

Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 2
Thermostat de sécurité
Système de refroidissement: Tangentiel
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 371x724x418 mm
Contrôle de température: Electromécanique
Puissance résistance sole: 1700 W
Puissance résistance voûte: 1200 W
Puissance résistance grill: 1700 W
Puissance résistance grill fort: 2900 W
Puissance résistance circulaire: 1550 W
Type de grill: Electrique

Options four principal

Programmeur/Minuteur
Signal sonore fin de cuisson
Température minimum: 50 °C
Température maximum: 260 °C

Accessoires inclus four principal

Tournebroche: 1
Grille four avec arrêt arrière: 2
Lèche-frite profond 20 mm: 1
Lèche-frite profond 40 mm: 1

Parois catalytiques: 1

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique (W): 10200 W
Intensité (A): 45 A
Tension (V): 220-240 V
Tension (V): 380-415 V
Fréquence (Hz): 50/60 Hz
Borne de raccordement: 5 pôles

