

SIM1964DG



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Famille | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant ou affleurant |
| Dimension | 90 cm |
| Alimentation | Electrique |
| Type | Induction |
| Code EAN | 8017709328030 |



Esthétique



| | |
|----------------------------------|--|
| Couleur | Neptune Grey |
| Finition | Verre |
| Esthétique | Universelle |
| Matériau | Verre |
| Type de verre | Céramique Eclipse |
| Bord de la vitre | Droit |
| Type de commandes | Commandes sensibles rétro-éclairées blanches |
| Slider | Oui |
| Couleur des LED | Blanc |
| Position des commandes | Frontal |
| Couleur de la sérigraphie | Noir |

Programmes / Fonctions



| | |
|---|-------------------|
| Nombre total de foyers | 6 |
| Nombre de foyers induction | 6 |
| Options de programmation de la durée | Arrêt automatique |
| Nombre de foyers avec booster | 6 |
| Nombre de zones flexibles | 3 |
| Touche principale on/off | Oui |
| Niveaux de puissance | 9 |
| Auto-Vent 2.0 | Oui |

Options



| | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---------------------------|
| Option Multizone | Oui | Indicateur temps résiduel | Oui |
| Type de Zone Flexible | Multizone | Mode puissance Eco | Oui Avancé |
| Encastrement | 490x860 mm | Puissance Eco - Palier | 2400 a 11100 - step 100 W |
| Maintien au chaud | Oui | Mode Expo | Oui |
| Fonction gril | Oui | Verrouillage commandes / Sécurité enfant | Oui |
| Minuterie fin de cuisson | 6 | Option Bridge | Oui |
| Option Pause | Oui | Quick start / Démarrage rapide | Oui |
| Minuteur | 1 | Sélection rapide des niveaux | Oui |
| Signal sonore fin de cuisson | Oui | | |

Tech



Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Avant central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Arrière central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|-------------------|--|-----|
| Adaptation automatique au diamètre des casseroles | Oui | Auto-arrêt en cas de débordement | Oui |
| Détection automatique du récipient | Oui, minimum 9 cm | Affichage chaleur résiduelle | Oui |
| Détection automatique de la casserole et de la commande relative | Oui | Protection pour mise en marche accidentelle | Oui |
| Auto-arrêt en cas de surchauffe | Oui | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|---------------------------|-----------|--|------------------|
| Puissance nominale | 11100 W | Type de câble d'alimentation | Universel double |
| Intensité (A) | 49 A | Fréquence (Hz) | 50/60 Hz |
| Tension (V) | 220-240 V | Longueur du câble d'alimentation (cm) | 120 cm |
| Tension (V) | 380-415 V | Borne de raccordement | 5 pôles |

Not included accessories



GRIDDLE

Grille viande universelle pour plans induction, gaz, vitrocéramique et barbecue. Surface antiadhésive.



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



TPKPLATE

Plaque Teppan Yaki universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

| | |
|--|---|
|  <p>Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.</p> |  <p>Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.</p> |
|  <p>Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.</p> |  <p>La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.</p> |
|  <p>Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.</p> |  <p>Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.</p> |
|  <p>Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.</p> |  <p>Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.</p> |
|  <p>Option Pause</p> |  <p>Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).</p> |
|  <p>Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.</p> |  <p>Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.</p> |
|  <p>Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.</p> |  <p>Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.</p> |
|  <p>Zone double</p> |  <p>Détection automatique et permanente des casseroles</p> |



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum



Convient parfaitement à un meuble de 90 cm



Slider Evolution totalement rétro-éclairé effet fantôme



Fonction Gril



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



L'obscurité devient lumière