## BELT 80 – HOTTE MURALE

## # elica





- Double aspiration : installation possible en murale et arrière
- **Installation facile**

Poids net kg

ongueur emballage mm

argeur emballage mm

Hauteur emballage mm

Quantité par palette

✓ Eclairage LED			
Référence	PRF0032793C	PRF0033852C	PI
Description commerciale	BELT BL/F/80	BELT IX/F/80	ВІ
Code EAN	8020283003415	8020283003392	80
Largeur	80	80	80
Mode d'installation	Extraction ou recyclage	Extraction ou recyclage	E
inition façade	Inox Verre noir	Inox	In
inition corps	Inox	Inox	In
Classe énergétique	A	Α	Α
Commandes	Commandes tactiles 3s+1i	Commandes tactiles 3s+1i	Co
Eclairage	Led 2x2,5 W	Led 2x2,5 W	Le
Eclairage Kelvin	3000 K	3000 K	35
Eclairage Lux	381.0	381.0	38
Eclairage Variateur intensité	Non	Non	N
Eclairage Variateur température	Non	Non	N
ortie	150	150	15
Clapet anti-retour fourni	Oui	Oui	0
Débit d'air mini	250.0	250.0	25
Débit d'air maxi	475.0	475.0	47
Débit d'air booster 1	590.0	590.0	59
Niveau sonore mini	46.0	46.0	46
Niveau sonore maxi	61.0	61.0	61
Niveau sonore booster 1	65.0	65.0	65
Puissance totale	225	225	22
ndicateur saturation filtre graisse	Oui	Oui	0
ndicateur saturation filtre charbon	Oui	Oui	0
Filtre charbon fourni	Oui	Oui	0
Référence filtre charbon	CFC0140343	CFC0140343	CI
Référence filtre charbon Longue durée	CFC0162221	CFC0162221	CI
Cheminée incluse	Option	Option	0
Référence Cheminée en option	KIT0010700(court)-KIT0010439(long)	KIT0010700(court)-KIT0010439(long)	KI
Poids brut kg	22,22	27,84	22

22,2

600

940

440

80

16,92

600

940

440

80

	PRF0038443C
	BELT WH/F/80
	8020283003361
	80
	Extraction ou recyclage
	Inox Verre blanc
	Inox
	Α
	Commandes tactiles 3s+1i
	Led 2x2,5 W
	3500 K
	381.0
	Non
	Non
	150
	Oui
	250.0
	475.0
	590.0
	46.0
	61.0
	65.0
	225
	Oui
	Oui
	Oui
	CFC0163331
	CFC0162221 Option
439(long)	KIT0010700(court)-KIT0010439(long)
433(lulig)	22,22
	16,92
	600
	940
	440

80



- ✓ **Double aspiration :** installation possible en murale et arrière
- Installation facile
- ✓ Eclairage LED

