



- Double aspiration : installation possible en murale et arrière
- Evacuation ou recyclage, accessoire filtre anti-odeurs
- Très puissant

Famille:

STRIPE

Référence:

PRF0100992C

Description commerciale:

STRIPE IX/A/60/LX

INSTALLATION

Largeur	60 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	45 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	50 cm
Absorption	265 W

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140343 - Filtre à charbon
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0162221
Cheminée incluse	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes tactiles 3v+1 Booster
Finition façade	Inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Back Aspiration	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	B
Debit d'air min	304 m ³ /h
Débit d'air max	603 m ³ /h
Débit d'air booster	757 m ³ /h
Niveau sonore min	50 db(a)
Niveau sonore max	65 db(a)
Niveau sonore Booster	69 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Led 2x2,5W
Temperature Eclairage Kelvin	3000 K
Intensité Eclairage Lux	145 Lx

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283038196
Poids net	18,4 kg
Poids brut	22,7 kg
Longueur emballage	600 mm
Largeur emballage	760 mm
Hauteur emballage	450 mm
Quantité par palette	8



- Dubbele aanzuiging: wand- en achterwandmontage mogelijk
- Evacuatie of recycling, anti-geur filter accessoire
- Zeer krachtig.

Familie:

STRIPE

Referentie:

PRF0100992C

Commerciële omschrijving:

STRIPE IX/A/60/LX

INSTALLATIE

Breedte	60 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	45 cm
Minimale afstand gas kookplaat	50 cm
Totale absorptie	265 W

ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoire - CFC0140343 - koolstoffilter
Referentie geurfilter lange levensduur	CFC0162221
Schouw inclusief	Ja

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Touch control infrarood 3S+ Booster
Front afwerking	Inox
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja
Back Aspiration	Ja

PRESTATIES

Energie klasse	B
Minimale lucht hoeveelheid	304 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	603 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	757 m ³ /h
Geluidsniveau min	50 db(a)
Geluidsniveau max	65 db(a)
Geluidsniveau booster	69 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Led 2x2,5W
Lichtkleur Kelvin	3000 K
Lichtsterkte LUX	145 Lx

LOGISTIEK

EAN code	8020283038196
Netto gewicht	18,4 kg
Brutto gewicht	22,7 kg
Lengte verpakking	600 mm
Breedte verpakking	760 mm
Hoogte verpakking	450 mm
Hoeveelheid per palet	8