



- 4 zones induction dont 2 modulables
- Détection automatique des récipients
- Autocapture, la hotte identifiera les zones de cuisson actives et adaptera la puissance
- Temperature manager : 3 niveaux de cuisson automatiques

Famille:

NIKOLATESLA HP

Référence:

PRF0120975A

Description commerciale:

NIKOLATESLA HP BL/A/83

INSTALLATION

Largeur	83 cm
Mode d'installation	Extraction
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	4.5kW
Sortie d'air	rectangle 222x89 mm
Kit tubes d'installation dans le meuble	Kit Descente fournie - Tubes en option

HOTTE

Classe énergétique EEI	A+
Debit d'air min	130 m ³ /h
Debit d'air max	415 m ³ /h
Debit d'air booster	640 m ³ /h
Niveau sonore min	34 db(a)
Niveau sonore max	61 db(a)
Niveau sonore Booster	72 db(a)
Commande aspiration	1 slider 9v+1 Booster

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Temperature manager	Oui
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Pause	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui
Double couronne	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	4 sliders séparés 9p+1 Booster
Formes inducteurs	4 octogonaux
Zone avant droit	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,7 kW@P
Zone arrière droit	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,7 kW@P
Zone avant gauche	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,7 kW@P
Zone arrière gauche	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,7 kW@P
Zones modulables	Oui - 2

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283043367
Poids net kg	28,1 Kg
Poids brut kg	35,9 Kg
Longueur emballage mm	600 mm
Largeur emballage mm	915 mm
Hauteur emballage mm	530 mm
Quantité par palette	8



- 4 inductiezones, waarvan 2 instelbaar
- Automatische detectie van potten en pannen
- Autocapture, de afzuigkap zal de actieve kookzones identificeren en het vermogen aanpassen
- Temperatuurmanager: 3 automatische kookniveaus.

Familie:
NIKOLATESLA HP

Referentie:
PRF0120975A

Commerciële omschrijving:
NIKOLATESLA HP BL/A/83

INSTALLATIE

Breedte	83 cm
Wijze van installatie	Afzuigversie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	4.5kW
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222x89 mm
Installatie afvoerkit in de kast	Downpipe kit meegeleverd - Optionele buizen

HOTTE

Energie klasse EEI	A+
Minimale lucht hoeveelheid	130 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	415 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	640 m ³ /h
Geluidsniveau min	34 db(a)
Geluidsniveau max	61 db(a)
Geluidsniveau booster	72 db(a)
Bediening voor afzuiging	Touch control 1 slider 9S+ Booster

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Temperature Manager	Ja
Stop&Go	Ja
Pause	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja
Dubbele brander	Ja

KOOKPLAAT

Bediening voor koken	Touch control 4 slider 9S+I
Inductie elementen	4 achthoekige
Zone vooraan rechts	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,7 kW@P
Zone achteraan rechts	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,7 kW@P
Zone vooraan links	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,7 kW@P
Zone achteraan links	OCTA 200x180mm 2,1kW@liv.9 - 3,7 kW@P
Zones modulables	Ja - 2

LOGISTIEK

EAN code	8020283043367
Netto gewicht in kg	28,1 Kg
Brutto gewicht in kg	35,9 Kg
Lengte verpakking mm	600 mm
Breedte verpakking mm	915 mm
Hoogte verpakking mm	530 mm
Hoeveelheid per palet	8