



- Maximale installatieflexibiliteit
- Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel
- 4 inductiekookzones
- Installatie in 60 cm brede kast zonder in te boeten aan prestaties | Heel stil

Familie:  
**NIKOLATESLA PRIME S**

Referentie:  
**PRF0182325**

Commerciële omschrijving:  
**NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83**

#### INSTALLATIE

Breedte	83 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	3,1kW - 4,5kW
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222x89 mm
Installatie afvoerkit in de kast	Optionele buizen - Optionele complete recycling kit
Afmetingen van werkblad uitsparingen	750 x 490 mm
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak	832 x 517 mm

#### ACCESSORIES

Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0180522
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0167757
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0167756
Keramische koolstoffilter lange levensduur (5jaar) meegeleverd	Accessoire - KIT0167755

#### HOTTE

Energie klasse EEI	A
Minimale lucht hoeveelheid	225 m <sup>3</sup> /h
Maximale lucht hoeveelheid	405 m <sup>3</sup> /h
Booster luchthoeveelheid	620 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau min	44 db(a)
Geluidsniveau max	63 db(a)
Geluidsniveau booster	68 db(a)
Bediening voor afzuiging	Touch control slider 4S+2 Booster

#### KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

#### KOOKPLAAT

Bediening voor koken	Touch control slider 9S+2 Booster
Inductie elementen	2 achthoekige en 2 ronde
Zone vooraan rechts	Ø 160mm 1,2kW@liv,9 - 1,4 kW@ Int
Zone achteraan rechts	Ø 200mm 2,3kW@liv,9 - 3,0 kW@ Int
Zone vooraan links	OCTA 210x191mm 1,65kW@liv,9 - 1,85 kW@ Int
Zone achteraan links	OCTA 210x191mm 2,1kW@ liv,9 - 3,0 kW@ Int
Bridge Zone	Ja - 1

#### LOGISTIEK

EAN code	8020283054561
Netto gewicht in kg	25 Kg
Brutto gewicht in kg	33 Kg
Lengte verpakking mm	605 mm
Breedte verpakking mm	910 mm
Hoogte verpakking mm	320 mm
Hoeveelheid per palet	1