

EUROPA

- › Acier inox 304 (AISI 304)
- › Aspiration périmétrale avec panneau phono-absorbant
- › Commandes électroniques rétro-éclairées
- › Éclairage led
- › Filtres à graisse métalliques lavable au lave-vaisselle
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Filtres à charbon inclus
- › Verres et étagère avec éclairage led en option
- › Possibilité de monter l'étagère du côté gauche ou droit

Îlot - 90/120 cm

Moteur et commandes

800 m³/h, 4 vitesses

Commandes électroniques

Filtres

Filtres haute performance

Filtres à charbon : 114164

Éclairage :

Led 4x1,2W (3200K)

Classe énergétique

B

Distance minimale plan de travail



Gaz : 63 cm

Électrique : 52 cm

Niveau sonore

en vitesse 3

61 dB(A) re 1pW



EUROPA - 800 m³/h

| Vitesse du moteur | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 | 49 | 55 | 61 | 67 |
| Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591 | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Pression (Pa) | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Puissance (W) | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Diamètre de sortie Ø (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |

| Hottes : | Nart | Référence | Code EAN | Classe énergétique | Dimensions | Poids net (Kg) | Débit (m ³ /h) |
|-----------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|------------|----------------|---------------------------|
| Europa îlot 90 cm | 135483 | EUROPA2431 | 8034122205984 | B | 90 cm | 35 | 800 |
| Europa îlot 120 cm | 135484 | EUROPA2631 | 8034122205977 | B | 120 cm | 41 | 800 |
| Verre Europa îlot 90 | 114205 | KACL064 | 8034122700038 | - | 90 mm | 8 | - |
| Verre Europa îlot 120 | 114206 | KACL065 | 8034122700045 | - | 120 mm | 10 | - |
| Étagère Europa | 135417 | EURT90I00IB | 8034122205991 | - | 900x550 mm | 15 | - |
| Étagère Europa verre | 114169 | KACL066 | 8034122700052 | - | 900x500 mm | 8 | - |

| Accessoires en option : | Nart | Référence | Code EAN |
|--|--------|------------|---------------|
| Défecteur d'air îlot | 124946 | DEFILO2410 | 8034122709581 |
| Moteur déporté sous combles | 124272 | MOTEUR3422 | 8034122709833 |
| Moteur déporté extérieur 1000m ³ /h | 118358 | KACL78641F | 8034122707433 |
| Moteur déporté extérieur 1500m ³ /h | 125025 | KACL78641F | 8034122707433 |

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.