

LUMEN

- › Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- › Commandes électroniques rétro-éclairées
- › Éclairage par Bandeau LED
- › Filtres à graisse Air Falmecc lavables au lave-vaisselle
- › Filtres à charbon inclus
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage

Mural – 60/90/120 cm

Îlot – 90/120 cm

Moteur et commandes

800 m³/h
3 vitesses + booster
Commandes électroniques

Filtres

Filtres haute performance
Filtres à charbon inclus : 114164

Éclairage

Bandeau Led (4000K)

Classe énergétique

Mural : B
Îlot : C

Distance minimale du plan de travail

Electrique : 52 cm
Gaz : 63 cm


Niveau sonore

Vitesse min :


49 dB(A)re1pW

Vitesse max :

62 dB(A)re1pW



Version murale



Version îlot

LUMEN – 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pression (Pa)	390	420	480	500
Puissance (W)	132	153	175	215
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Lumen mural 60 cm	113795	LUMEN1230	8034122324289	B	60	17	800
Lumen mural 90 cm	113796	LUMEN1430	8034122324876	B	90	19	800
Lumen mural 120 cm	113797	LUMEN1630	8034122323824	B	120	23	800
Lumen îlot 90 cm	118051	LUMEN2430	8034122323336	C	90	31	800
Lumen îlot 120 cm	113771	LUMEN2630	8034122322872	C	120	35	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Extension de cheminée mural H700	114203	KACL510I	8034122702506
Extension de cheminée mural H960	114156	KACL512L	8034122702520
Extension de cheminée îlot H1200	114621	KACL557I	8034122702643
Défecteur d'air mural	124955	DEFILO1210	8034122709567
Défecteur d'air îlot	124946	DEFILO2410	8034122709581
Filtres à charbon carré Type 3 pour remplacement	114164	103050107	8034122703534
Kit de recyclage charbon - zéolite (pour version îlot)	131527	KACL.949IF	8034122711782
Filtre charbon - zéolite pour remplacement dans le kit îlot	125014	KACL934	8034122709659
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769