

POLAR

- › Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- › Commandes électroniques rétro-éclairées
- › Éclairage LED
- › Filtres à graisse Top lavables au lave-vaisselle
- › Filtres à charbon inclus
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Évacuation horizontale possible sur la version murale

Mural – 35 cm

Îlot – 35 cm

Moteur et commandes800 m³/h

3 vitesses + Booster

Commandes électroniques

Filtres

Filtres haute performance

Filtres à charbon (inclus) : 114163

Éclairage

Led 3x1,2 W (3200 K)

Classe énergétique

B

Distance minimale du plan de travail

Électrique : 52 cm

Gaz : 60 cm

Niveau sonore**Vitesse min**


48 dB(A)re1pW

Vitesse max


61 dB(A)re1pW

**POLAR – 800 m³/h**


Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Pression (Pa)	400	450	480	500
Puissance (W)	134	156	180	215
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150



Version murale



Version îlot



Version îlot (avec verre îlot en option)

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Polar mural 35 cm	113928	POLARVE1140	8034122332239	B	35	23	800
Polar îlot 35 cm	113927	POLARVE2140	8034122331683	B	35	24	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Verre îlot	114207	KACL802	8034122700700
Filtre à charbon de remplacement	114163	103050091	8034122703510
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769

POLAR

Option

Moteur déportables.

Un moteur déporté peut être un choix pertinent pour réduire le bruit perçu dans la cuisine, grâce à l'éloignement du moteur.

Vous pouvez opter pour un moteur installé à l'intérieur de votre maison (déporté dans les combles par exemple) ou pour un moteur installé sur la façade extérieure de votre maison. Si la hotte dispose déjà d'un moteur, celui-ci doit être retiré.

Moteurs déportés extérieurs

Les moteurs extérieurs Falmecc impressionnent par leur puissance d'aspiration, leurs dimensions compactes, et leurs simplicité d'installation.

**Moteur déporté extérieur
1.000 m³/h**



Kit moteur déporté extérieur, 1.000 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech.

118358

**Moteur déporté extérieur
1.500 m³/h**

Kit moteur déporté extérieur, 1.500 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech. Attention, diamètre 200 mm.

125025

Moteurs déportés intérieurs

Ces trois moteurs sont destinés à être déportés à l'intérieur de la maison. Il est également possible d'installer les moteurs 950 m³/h et 1100 m³/h sur les corps de hottes plafonniers Falmecc et sur le corps de la Down Draft.

**Moteur déporté
sous-combles
950 m³/h**

Kit moteur déporté sous combles, 950 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech.

124272

**Moteur déporté
sous-combles Induction
1.100 m³/h**

Kit moteur déporté sous combles Induction, 1.100 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech.

125976

**Moteur déporté
sous-combles
1.300 m³/h**

Kit moteur déporté sous combles, 1.300 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech. Attention, diamètre 200mm

125740

