falmec

POLAR LIGHT

- **Acier inox 304 brossé (AISI 304)**
- **Commandes électroniques rétro-éclairées**
- **Éclairage LED**
- **Éclairage d'ambiance LED**
- **Filtres à graisse Top lavables au lave-vaisselle**
- **Filtres à charbon inclus**
- **Fonctionne en évacuation ou en recyclage**
- **Évacuation horizontale possible sur la version murale**

Mural – 35 cm
Îlot – 35 cm

Moteur et commandes
800 m³/h
3 vitesses + Booster
Commandes électroniques

Filtres
Filtres haute performance
Filtres à charbon (inclus) : 114163

Éclairage
LED 3x1,2 W (3200 K) +
Bandeau LED 5 W (5500K)

Classe énergétique
B

Distance minimale du plan de travail
Electrique : 52 cm
Gaz : 60 cm

Niveau sonore
Vitesse min
48 dB(A)re1pW
Vitesse max
61 dB(A)re1pW

POLAR LIGHT – 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Pression (Pa)	400	450	480	500
Puissance (W)	134	156	180	215
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150



Version murale



Version ilot

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m³/h)
Polar Light mural 35 cm	113929	POLARLI1130	8034122332307	B	35	24	800
Polar Light îlot 35 cm	113926	POLARLI2130	8034122331812	B	35	24	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Filtre à charbon de remplacement	114163	103050091	8034122703510
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 15 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

POLAR LIGHT

Option
Moteur déportables.

Un moteur déporté peut être un choix pertinent pour réduire le bruit perçu dans la cuisine, grâce à l'éloignement du moteur.

Vous pouvez opter pour un moteur installé à l'intérieur de votre maison (déporté dans les combles par exemple) ou pour un moteur installé sur la façade extérieure de votre maison. Si la hotte dispose déjà d'un moteur, celui-ci doit être retiré.

Moteurs déportés extérieurs

Les moteurs extérieurs Falmec impressionnent par leur puissance d'aspiration, leurs dimensions compactes, et leurs simplicité d'installation.

Moteur déporté extérieur
1.000 m³/h

Kit moteur déporté extérieur, 1.000 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech.

118358



Moteur déporté extérieur
1.500 m³/h

Kit moteur déporté extérieur, 1.500 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech. Attention, diamètre 200 mm.

125025



Moteurs déportés intérieurs

Ces trois moteurs sont destinés à être déportés à l'intérieur de la maison. Il est également possible d'installer les moteurs 950 m³/h et 1100 m³/h sur les corps de hottes plafonniers Falmec et sur le corps de la Down Draft.

Moteur déporté
sous-combles
950 m³/h

Kit moteur déporté sous combles, 950 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech.

124272



Moteur déporté
sous-combles Induction
1.100 m³/h

Kit moteur déporté sous combles Induction, 1.100m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech.

125976



Moteur déporté
sous-combles
1.300 m³/h

Kit moteur déporté sous combles, 1.300 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmec ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech. Attention, diamètre 200mm

125740