

VELA NRS®

- › Partie supérieure du corps : finition blanche
- › Partie basse du corps : verre blanc
- › Technologie silencieuse NRS®
- › Aspiration périmétrale avec panneau phono-absorbant
- › Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h
- › Éclairage led
- › Éclairage d'ambiance led
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- › Filtres à charbon en option
- › Déflecteur d'air NRS® en option

- 82% de bruit perçu

Mural - 90 cm

Moteur et commandes

800 m³/h, 4 vitesses
commandes sensibles

Filtres

Filtres haute performance

Éclairage

LED 2x1,2 W

Distance minimale


Plan de travail 60cm

Niveau sonore en vitesse 3

45 dB(A) re 1pW



Lors d'une installation en recyclage, il faut choisir en option le déflecteur d'air NRS ainsi que les filtres à charbons actif.



VELA NRS® - 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Pression (Pa)	390	440	490	510
Puissance (W)	130	150	178	224
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Vela NRS mural blanc	119706	VELA1410	8034122345956	B	60	38	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Déflecteur d'air NRS	120586	DEFLECTNRS	8034122708287
Filtre à charbon NRS	117854	101078900	8034122707181

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.