

FLIPPER NRS®

- › Verre trempé satiné noir, blanc
- › Bandeau de commande en Inox anti-trace
- › Commandes électroniques rétro-éclairées
- › Éclairage led
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- › Filtres à charbon en option
- › Déflecteur d'air NRS® en option

- 82% de bruit perçu

Mural - 85cm

Moteur et commandes

800 m³/h, 4 vitesses
commandes sensibles

Filtres

Filtres haute performance

Éclairage

Bandeau LED 2x1,2 W

Distance minimale


Plan de travail 52cm

Niveau sonore en vitesse 3

45 dB(A) re 1pW



Lors d'une installation en recyclage, il faut choisir en option le déflecteur d'air NRS ainsi que les filtres à charbons actif.



FLIPPER NRS® - 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Pression (Pa)	390	440	490	510
Puissance (W)	130	150	178	224
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m³/h)
Flipper NRS mural inox/verre noir	125260	FLIPNRS1420	8034122353739	A	85	42	800
Flipper NRS mural inox/verre blanc	125261	FLIPNRS1410	8034122355115	A	85	42	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Extension de cheminée murale H700	117859	KACL570I	8034122707358
Extension de cheminée murale H960	117860	KACL571I	8034122707365
Déflecteur d'air NRS	120586	DEFLECTNRS	8034122708287
Filtres à charbon NRS (2x)	125670	-	-
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.