

GRUPPO INCASSO PRO

- › Acier Inox 304 brossé (AISI 304)
- › Récupérateur d'huiles et liquides
- › Commandes électroniques
- › Dynamic Led light : éclairage réglable en température de 2700K à 5600K
- › Filtres à graisse choc, inspirés du monde de la restauration
- › Télécommande en option
- › Ne peut fonctionner qu'en évacuation.

Encastrée – 80 cm**Moteur et commandes**

Moteur 950 m³/h
3 vitesses + Booster
Commandes électroniques

Filtres

Filtres à graisse choc

Éclairage

Dynamic Led Light, réglable en température de 2700K à 5600K : 4x1,2 W

Classe énergétique

B

Distance minimale du plan de travail

Electrique : 52cm

Gaz : 62 cm

Niveau sonore**Vitesse min**


53 dB(A)re1pW

Vitesse max

64 dB(A)re1pW

Poids net

13 Kg



Dimension d'encastrement
762 mm x 245 mm

Télécommande incluse**GR. INCASSO PRO – 950 m³/h**

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Pression (Pa)	500	540	560	600
Puissance (W)	185	215	240	260
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Gruppo Incasso Pro 80 cm	125722	GRUPOPRO3330	8034122355177	B	80	13	950

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
<i>Télécommande</i>	121034	105080053	8034122708317
<i>Moteur déporté sous combles 950 m³/h</i>	124272	MOTEUR3422	8034122709833
<i>Moteur déporté sous combles 1300 m³/h</i>	125740	MOTEUR3622	8034122709628
<i>Moteur sous combles Brushless 1100 m³/h</i>	125976	MOTEUR3520	8034122710211
<i>Moteur déporté extérieur 1000 m³/h</i>	118358	KACL78641F	8034122707433
<i>Moteur déporté extérieur 1500 m³/h</i>	125025	KACL7964AF	8034122709611