

POLAR COLOR

- › Acier finition blanc, noir, cuivre ou or mat
- › Commandes électroniques
- › Eclairage LED
- › Filtrés à graisse lavables au lave-vaisselle
- › Filtrés à charbon inclus
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Evacuation arrière possible sur la version murale

Mural 35 cm**îlot 35 cm****Moteur et commandes**800 m³/h

3 vitesses + Booster

Commandes électroniques

Filtres

Filtrés à charbon (inclus) : 114163

Éclairage

Led 3x1,2 W (3200 K)

Classe énergétique

B


Distance minimale du plan de travail

Electrique : 52 cm


Gaz : 60 cm

Niveau sonore**Vitesse min**48 dB(A)_{re1pW}**Vitesse max**61 dB(A)_{re1pW}

Noir / Blanc / Cuivre / Or mat



Version murale



Version îlot

POLAR COLOR – 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Pression (Pa)	400	450	480	500
Puissance (W)	134	156	180	215
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Matériau Coloris	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Polar Color blanche 35cm murale	134678	POLAR1110	8034122342146	Blanc	35	23	800
Polar Color blanche 35cm îlot	134679	POLAR2110	8034122342139	Blanc	35	24	800
Polar Color noire 35cm murale	134680	POLAR1120	8034122354620	Noir	35	23	800
Polar Color noire 35cm îlot	134681	POLAR2120	8034122354613	Noir	35	24	800
Polar Color or 35cm murale	134682	POLAR1140	8034122361239	Or mat	35	23	800
Polar Color or 35cm îlot	134683	POLAR2140	8034122361192	Or mat	35	24	800
Polar Color cuivre 35cm murale	134684	POLAR1160	8034122361215	Cuivre	35	23	800
Polar Color cuivre 35cm îlot	134685	POLAR2160	8034122361178	Cuivre	35	24	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Filtrés à charbon de remplacement	114163	103050091	8034122703510
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769

POLAR COLOR

Option

Moteur déportables.

Un moteur déporté peut être un choix pertinent pour réduire le bruit perçu dans la cuisine, grâce à l'éloignement du moteur.

Vous pouvez opter pour un moteur installé à l'intérieur de votre maison (déporté dans les combles par exemple) ou pour un moteur installé sur la façade extérieure de votre maison. Si la hotte dispose déjà d'un moteur, celui-ci doit être retiré.

Moteurs déportés extérieurs

Les moteurs extérieurs Falmecc impressionnent par leur puissance d'aspiration, leurs dimensions compactes, et leurs simplicité d'installation.

**Moteur déporté extérieur
1.000 m³/h**



Kit moteur déporté extérieur, 1.000 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech.

118358

**Moteur déporté extérieur
1.500 m³/h**

Kit moteur déporté extérieur, 1.500 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech. Attention, diamètre 200 mm.

125025

Moteurs déportés intérieurs

Ces trois moteurs sont destinés à être déportés à l'intérieur de la maison. Il est également possible d'installer les moteurs 950 m³/h et 1100 m³/h sur les corps de hottes plafonniers Falmecc et sur le corps de la Down Draft.

**Moteur déporté
sous-combles
950 m³/h**

Kit moteur déporté sous combles, 950 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech.

124272

**Moteur déporté
sous-combles Induction
1.100 m³/h**

Kit moteur déporté sous combles Induction, 1.100 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech.

125976

**Moteur déporté
sous-combles
1.300 m³/h**

Kit moteur déporté sous combles, 1.300 m³/h, livré avec un câble de 7 mètres. Il peut s'adapter sur toutes les hottes Falmecc ayant un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m³/h, sauf gammes NRS et Green Tech. Attention, diamètre 200mm

125740

