

LUMEN NRS

- › Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- › Technologie silencieuse NRS
- › Commandes électroniques
- › Eclairage Led
- › Filtres à graisse Air Falmecc lavable en lave-vaisselle
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Sur ce produit, les filtres à charbon s'installent en plus des filtres métalliques d'origine

Mural 90cm / îlot 90cm**Moteur et Commandes**

800 m³/h
3 vitesses + boost, commandes électroniques

Filtres

Charbon-zéolite (option) 134029

Éclairage

Led 5700 K

Classe énergétique

B

Distance minimale du plan de travail

Électrique : 52 cm

Gaz : 63 cm

Niveau sonore

Vitesse min 37 dB(A)re1pW



Vitesse max 46 dB(A)re1pW

Hauteur minimale requise

Recyclage mural : 802 mm

Recyclage îlot : 802 mm

Évacuation par le mur : 803 mm



Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Matériau Coloris	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Lumen NRS murale 90 cm	134669	LUMENRS1430	8034122362922	Inox brossé	90	34	800
Lumen NRS îlot 90 cm	134670	LUMENRS2430	8034122362915	Inox brossé	90	43	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Extension de cheminée murale H700	117859	KACL570I	8034122707358
Extension de cheminée murale H960	117860	KACL571I	8034122707365
Extension de cheminée îlot H1200	117861	KACL572I	8034122707372
Défecteur d'air NRS	120586	DEFLECTNRS	8034122708287
Filtre charbon-zéolite	134029	KACL.961	8034122712529