

## LUMEN NRS

- › Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- › Technologie silencieuse NRS
- › Commandes électroniques
- › Eclairage Led
- › Filtres à graisse Air Falmecc lavables en lave-vaisselle
- › Pour le recyclage : Filtres à charbon et Déflecteur d'air NRS sont en option
- › Sur ce produit, les filtres à charbon s'installent en plus des filtres métalliques d'origine
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage

**Mural 90cm / îlot 90cm****Moteur et Commandes**

800 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses + booster,  
Commandes électroniques

**Filtres**

Charbon-zéolite 134029 en option

**Éclairage**

Bandeau Led (4000 K)

**Classe énergétique**

B

**Distance minimale du plan de travail**

Electrique : 52 cm

Gaz : 60 cm

**Niveau sonore****Vitesse min.**

37 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Vitesse max.**



46 dB(A)<sub>re1pW</sub>

**Hauteur minimale requise**

Recyclage mural : 802 mm

Recyclage îlot : 802 mm

Evacuation par le mur : 803 mm

**Lumen NRS – 800 m<sup>3</sup>/h**

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) <sub>re1pW</sub> - I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capacité (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Pression (Pa)	390	440	490	510
Puissance (W)	130	150	178	224
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Matériaux Coloris	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m <sup>3</sup> /h)
Lumen NRS murale 90 cm	134669	LUMENRS1430	8034122362922	Inox brossé	90	34	800
Lumen NRS îlot 90 cm	134670	LUMENRS2430	8034122362915	Inox brossé	90	43	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Extension de cheminée murale H700	117859	KACL570I	8034122707358
Extension de cheminée murale H960	117860	KACL571I	8034122707365
Extension de cheminée îlot H1200	117861	KACL572I	8034122707372
Déflecteur d'air NRS	120586	DEFLECTNRS	8034122708287
Filtre charbon-zéolite	134029	KACL.961	8034122712529
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769