

LUMEN NRS

- › Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- › Technologie silencieuse NRS
- › Commandes électroniques
- › Eclairage Led
- › Filtres à graisse Air Falmecc lavables en lave-vaisselle
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Sur ce produit, les filtres à charbon s'installent en plus des filtres métalliques d'origine

Mural 90cm / îlot 90cm

Moteur et Commandes

800 m³/h
3 vitesses + booster,
Commandes électroniques

Filtres

Charbon-zéolite (option) 134029

Éclairage

Led 5700 K

Classe énergétique

B

Distance minimale du plan de travail



Electrique : 52 cm
Gaz : 60 cm

Niveau sonore

Vitesse min 37 dB(A)re1pW
Vitesse max 46 dB(A)re1pW

Hauteur minimale requise

Recyclage mural : 802 mm
Recyclage îlot : 802 mm
Evacuation par le mur : 803 mm



Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Matériaux Coloris	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ / h)
Lumen NRS murale 90 cm	134669	LUMENRS1430	8034122362922	Inox brossé	90	34	800
Lumen NRS îlot 90 cm	134670	LUMENRS2430	8034122362915	Inox brossé	90	43	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
<i>Extension de cheminée murale H700</i>	117859	KACL570I	8034122707358
<i>Extension de cheminée murale H960</i>	117860	KACL571I	8034122707365
<i>Extension de cheminée îlot H1200</i>	117861	KACL572I	8034122707372
<i>Défecteur d'air NRS</i>	120586	DEFLECTNRS	8034122708287
<i>Filtre charbon-zéolite</i>	134029	KACL.961	8034122712529