

Hotpoint

Fiche provisoire

17/12/2019

Lave-vaisselle intégrable

HKIO3T1239WE



Plus fiable et robuste, le moteur à induction Inverter rend possible un réglage plus fluide de la puissance de lavage pour minimiser la consommation énergétique et le niveau sonore.



Grâce à son bras de lavage supplémentaire, l'option Zone Wash 3D permet d'augmenter de 40% la pression de lavage dans le panier sélectionné pour nettoyer parfaitement même la vaisselle la plus sale.



Le programme Bonne Nuit 38dB permet un fonctionnement parfaitement silencieux, même de nuit.



L'indicateur lumineux sous le plan de travail s'active lorsque le cycle de lavage démarre, plus clignote lorsqu'il est terminé, apportant confort et sécurité.

LABEL ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité de séchage	A
Consommation d'eau (Litres/an)	2660
Consommation d'eau / cycle Eco (Litres)	9,5
Consommation d'énergie kWh / an	265
Consommation d'énergie kWh / cycle	0,93
Capacité nominale (couverts)	14
Niveau d'émission sonore (dB)	39

INTERFACE UTILISATEUR

Interface	Digitale
Affichage du temps restant	-
Témoin de niveau de sel et de liquide de rinçage	Oui

PROGRAMMES

Plage de températures de lavage	50/55/65
Eco	Oui
Auto Intensif	Oui
Auto Normal	Oui
Quotidien	Oui
Délicats	-
Express	Oui
Bonne Nuit	Oui
Trempeage	Oui
Assainissant	Oui
Autonettoyage	Oui

OPTIONS

Départ différé	Oui (12h)
Zone Wash	-
Zone Wash 3D	Oui
Tablettes	Oui
Turbo	-

EQUIPEMENTS

Moteur induction	Oui
Type de séchage	Condensation
Cuve 100% inox	Oui
Alimentation eau chaude ou froide	Oui (jusqu'à 60°C)
Sécurité arrivée d'eau	Aquastop
Installation en colonne	-
Indicateur lumineux de fonctionnement du cycle Start2EndLight	Oui

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Troisième tiroir à couverts	-
Plateau à ustensiles	-
Panier supérieur :	
- réglable en hauteur	Oui
- picots rabattables	-
- balconnets escamotables	4
- poignée	Oui, inox
Panier inférieur :	
- picots rabattables	4
- poignée	Oui, inox
Panier à couverts :	
- Nomade	Oui
- Modulable et divisible en 2	-

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	82 x 59,5 x 57
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	91 x 62,5 x 67,5
Poids (en kg) net / avec emballage	35,5 / 37,5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82 x 60 x 57
Pied arrière réglable de l'avant	Oui
Poids maximum du panneau de porte (kg)	10
Alimentation électrique	220 - 230 V - 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	130
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm)	155

Référence
HKIO3T1239WE

12 NC
869 991 535 120

EAN
8 050 147 535 127

USINE
RADOMSKO