



## Lave-linge TOP

**BTW C L50300 FR/N**

UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES



visuel non contractuel



### TURN&GO: LA SIMPLICITÉ

Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min !



### RAPIDWASH: LA RAPIDITÉ

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1heure ! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces.



### Une simplicité d'utilisation

Le bac à lessive amovible et l'accès direct à la pompe à vidange permet un nettoyage facile des résidus lessiviels et du filtre.

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1000
Capacité Variable Automatique	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	LED
Moteur	Universel

### LABEL\*

Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie (kWh/an)	148
Consommation d'eau (Litres/an)	7.400
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	60
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	76

### PROGRAMMES

Turn&Go (Coton & Synthétiques 30° - 45°)	OUI
Synthétiques 40°	OUI
Coton 40°	OUI
Coton 60°	OUI
Coton 90°	OUI
Eco 40-60	OUI
20°	OUI
<b>RapidWash</b>	
Laine 20°	OUI
Délicat 30°	OUI
Mixte 45° 40°	OUI
Coton 30°	OUI
Synthétiques 30°	OUI
Essorage + Vidange	OUI
Rinçage + Essorage	OUI

### TOUCHES ET OPTIONS

MARCHE/PAUSE	OUI
Départ différé 1-3-6-9-12h	OUI
Energy Saver	OUI
Prélavage	OUI
Lavage Intensif	OUI
Rinçage Extra	OUI
Essorage	OUI
Reset Vidange	OUI

### EQUIPEMENTS

Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct au tambour	-
Poignée à dépression	-
3 bacs à produits amovibles	OUI
Pieds ajustables (avant)	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange en façade	OUI

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	53/54
Puissance de chauffage	2100 W
Alimentation électrique	220-230 V – 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

5kg, 1000 trs, A++, LED

Turn&Go, Rapid Wash

Simplicité d'utilisation

Référence	12 NC	EAN	USINE
BTW C L50300 FR/N	859 991 599 190	8 050 147 599 198	POPRAD