

HFC3C32WX

Lave-vaisselle posable



LES TECHNOLOGIES HOTPOINT

**Moteur à induction Inverter**

Plus fiable et robuste, il rend possible un réglage plus précis de la puissance de lavage pour minimiser la consommation énergétique et le niveau sonore.

**ZoneWash 3D**

Grâce à un bras de lavage supplémentaire et à un contrôle précis de la puissance des jets, l'option Zone Wash 3D permet d'augmenter de 40% la pression de lavage dans le panier sélectionné pour nettoyer parfaitement la vaisselle la plus incrustée, ou bien de réduire de 40% la consommation énergétique en cas de demie-charge par exemple.

**Active Dry**

+60%* d'amélioration de séchage.

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économe.

**Programme Bonne Nuit 41dB**

Ce programme permet un fonctionnement ultra silencieux, notamment pour l'utilisation de nuit.

ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	D
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	85 kWh
Consommation d'eau annuelle	2660 L
Consommation d'eau / cycle Eco	9.5 L
Niveau sonore (dB)	42
Capacité nominale (nombre de couverts)	14
Classe sonore	B

PROGRAMMES

Nombre de programmes	9
Eco (50°C)	OUI
Auto intensif (65°C)	OUI
Auto mixte (55°C)	OUI
Auto lavage rapide (50°C)	OUI
Rapide 30' (50°C)	OUI
Bonne nuit 41dB (50°C)	OUI
Antibactérien (65°C)	OUI
Trempage (froid)	OUI
Auto nettoyage (65°)	OUI

OPTIONS

Tablettes	OUI
Multizone	Zone Wash 3d
Vidange	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

CONFORT D'UTILISATION

Interface	Digit
Départ différé	24 H
Bandeau de commande	Inox
Affichage du temps restant	OUI
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI

AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir à couverts	-
------------------------	---

PANIER SUPERIEUR

- Poignée	OUI
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	4
- Zone(s) de picots rabattables	-

PANIER INFERIEUR

- Poignée	OUI
- Panier à couverts nomade et amovible	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	2

EQUIPEMENTS

Moteur à induction	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Porte à glissières	-
Installation simple en colonne	-
Pieds arrière réglables de l'avant	-
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	85 x 60 x 59
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62.5 x 67.5
Poids net (kg)	47
Poids avec emballage (kg)	49
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	130
Longueur du tuyau d'évacuation	150 CM
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155 CM

ACCESSOIRES WPRO pour la longévité

Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



MWC171
12NC : 484000008413
EAN : 8015250441000

Starter kit lave-vaisselle

Contient :
- 24 tablettes tout en 1
- 250 ml de liquide de rinçage
- 1 kg de sel régénérant



DWC314/1
12NC : 484010678192
EAN : 8015250666304

Référence	HFC3C32WX
12 NC	869991611530
EAN	8050147611531
Usine	Radomsko

* comparé à un système de séchage statique

Visuels non contractuels

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 11 cours Valmy 92800 Puteaux

<https://www.hotpoint.fr/>