

HFC3C34W

Hotpoint

## Lave-vaisselleposable



## LES TECHNOLOGIES HOTPOINT

**Moteur Inverter**

Plus fiable et robuste, il rend possible un réglage plus précis de la puissance de lavage pour minimiser la consommation énergétique et le niveau sonore.

**ZoneWash 3D**

Grâce à un bras de lavage supplémentaire et à un contrôle précis de la puissance des jets, l'option Zone Wash 3D permet d'augmenter de 40% la pression de lavage dans le panier sélectionné pour nettoyer parfaitement la vaisselle la plus incrustée, ou bien de réduire de 40% la consommation énergétique en cas de demie-charge par exemple.

**Active Dry**

**+60%\* d'amélioration de séchage.**

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économe.

## ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	D
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	85 kWh
Consommation d'eau annuelle	2660 L
Consommation d'eau / cycle Eco	9.5 L
Niveau sonore (dB)	44
Classe sonore	B
Capacité nominale (nombre de couverts)	14

## PROGRAMMES

Nombre de programmes	7
Eco (50°C)	OUI
Auto intensif (65°C)	OUI
Auto mixte (55°C)	OUI
Auto lavage rapide (50°C)	OUI
Rapide 30' (50°C)	OUI
Antibactérien (65°C)	OUI
Trempage (froid)	OUI
Auto nettoyage (65°)	-

## OPTIONS

Tablettes	OUI
Multizone	Zone Wash 3d
Vidange	-
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

## CONFORT D'UTILISATION

Interface	Digit
Départ différé	24 H
Bandeau de commande	White
Affichage du temps restant	OUI
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI

## AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir à couverts	-
------------------------	---

## PANIER SUPERIEUR

- Poignée	OUI
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	4
- Zone(s) de picots rabattables	-

## PANIER INFÉRIEUR

- Poignée	OUI
- Panier à couverts nomade et amovible	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	2

## EQUIPEMENTS

Moteur Inverter	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Porte à glissières	-
Installation simple en colonne	-
Pieds arrières réglables de l'avant	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	OUI

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	85 x 60 x 59
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62.5 x 67.5
Poids net (kg)	47
Poids avec emballage (kg)	49
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	130
Longueur du tuyau d'évacuation	150 CM
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155 CM

## ACCESSOIRES WPRO pour la longévité

## Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



MWC171  
12NC : 484000008413  
EAN : 8015250441000

## Starter kit lave-vaisselle

Contient :  
- 24 tablettes tout en 1  
- 250 ml de liquide de rinçage  
- 1 kg de sel régénérant



DWC314/1  
12NC : 484010678192  
EAN : 801525066304

Référence	HFC3C34W
12 NC	869991612350
EAN	8050147612354
Usine	Radomsko

\* comparé à un système de séchage statique

Visuels non contractuels

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 11 cours Valmy 92800 Puteaux

<https://www.hotpoint.fr/>