

Lave-linge TOP

BTW S72200 FR/N
UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES

visuel non contractuel


TURN&GO: LA SIMPLICITÉ

Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min !



RAPIDWASH: LA RAPIDITÉ

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1 heure ! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces.



ERGONOMIE : LE CONFORT

L'ouverture douce et le retour vers le haut du tambour à la fin du cycle facilitent le chargement et le déchargement !

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	7
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Capacité Variable Automatique	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	DIGIT
Moteur	Universel

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie (kWh/an)	174
Consommation d'eau (Litres/an)	8900
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	60
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	78

PROGRAMMES

Turn&Go (Coton & Synthétiques 30° - 45°)	OUI
Synthétiques 40°	OUI
Coton 40°	OUI
Coton 60°	OUI
Coton 90°	OUI
Eco 40-60	OUI
20°C	OUI
RapidWash	
Laine 20°	OUI
Délicat 30°	OUI
Mixte 45° 40°	OUI
Coton 30°	OUI
Synthétiques 30°	OUI
Essorage + Vidange	OUI
Rinçage + Essorage	

TOUCHES ET OPTIONS

MARCHE/PAUSE	OUI
Départ différé 24h	OUI
Energy Saver	OUI
Prélavage	OUI
Lavage Intensif	OUI
Rinçage Extra	OUI
Essorage	OUI
Reset	OUI

EQUIPEMENTS

Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	OUI
Accès Direct au tambour	OUI
Poignée à dépression	OUI
3 bacs à produits amovibles	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange en façade	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	57 / 58
Puissance de chauffage	2100 W
Alimentation électrique	220-230 V – 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

7kg, 1200 trs, A+++ , DIGIT
Turn&Go, Rapid Wash
Ouverture douce et retour vers le haut du tambour

Référence	12 NC	EAN	USINE
BTW S72200 FR/N	859 991 618 720	8 050 147 618 721	POPRAD