



CONGÉLATEUR VERTICAL

UI4F2TWFR



LABEL

| | |
|------------------------------------|------|
| Consommation d'énergie (kWh/an)** | 213 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,58 |
| Classe d'efficacité énergétique ** | E |
| Niveau sonore dB(A) ** | 41 |
| Volume utile total (en litres)** | 175 |

EQUIPEMENT

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Thermostat | Electronique |
| Type de gaz | R600a |
| Classe climatique | SN-T |
| Alarme dysfonctionnement | Visuelle et sonore |
| Poignée | Externe |
| Pieds réglables (avant) | OUI |
| Portes réversibles | OUI |
| Bac à glaçons | - |
| Eclairage intérieur | - |
| Ecran en façade | OUI |

CONGÉLATEUR

| | |
|--|-------------|
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Volume utile (en litres)** | 175 |
| No-Frost | Oui |
| Dégivrage | Automatique |
| Nombre de tiroirs (dont XXL) | 4(1) |
| Abattants | 1 |
| Rails et roulettes sur les tiroirs XXL | - |
| Fonction congélation rapide | OUI |
| Voyant de congélation rapide | OUI |
| Pouvoir de congélation (kg/24 h) | 26 |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 11 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------|
| Poids net / avec emballage (kg) | 56/61,6 |
| Dimensions nettes en cm (HxLxP) | 142 x 59,5 x 64,5 |
| Dimensions avec emballage en cm (HxLxP) | 148 x 64 x 72,5 |
| Alimentation électrique | 220-240V/50Hz/10A |



Zéro déport pour une installation contre un mur sans compromis sur la manipulation des tiroirs et compartiments



Finie la corvée de dégivrage dans le congélateur grâce à la technologie NoFrost qui empêche la formation de givre



| Référence | 12 NC SAP | Coloris | EAN |
|-----------|--------------|---------|---------------|
| UI4F2TWFR | 859991676670 | Blanc | 8050147676677 |

