

IN2ID10BS80

Lave-vaisselle intégrable 45 cm



LES TECHNOLOGIES INDESIT



La simplicité au quotidien ! Une seule pression sur le bouton Push&Go lance un cycle de lavage + séchage de 85 minutes pour la vaisselle quotidienne.



Lavez toutes les tailles de vaisselle (jusqu'à 53 cm de hauteur) en 1h seulement ! Finie la corvée de la vaisselle à la main.



Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage optimal. +25%* d'amélioration des performances de séchage. *



Un indicateur lumineux au sol pendant le cycle vous signale que votre lave-vaisselle est en marche.

ETIQUETTE ENERGIE

| | |
|--|--------|
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Classe d'efficacité lavage / séchage | A / A |
| Consommation par 100 cycles Eco (kWh) | 67 kWh |
| Consommation d'eau / cycle Eco | 8.7L |
| Niveau sonore (dB) | 44 |
| Capacité nominale (nombre de couverts) | 10 |
| Classe sonore | B |

PROGRAMMES

| | |
|-----------------------------|----------|
| Nombre de programmes | 9 |
| Eco 50°C | OUI |
| Mixte Auto 55°C | OUI |
| Intensif Auto 65°C | OUI |
| Prélavage | OUI |
| Push&Go 50°C | OUI |
| Rapide 30' | OUI |
| Extra Hygiène 65°C | OUI |
| Extra 50°C | OUI |
| Demi-charge 55°C | OUI |

OPTIONS

| | |
|---------------------------------|----------|
| Départ différé | OUI, 12h |
| Tablettes | OUI |
| Multizone | - |
| Système d'ouverture automatique | OUI |

EQUIPEMENTS

| | |
|-------------------------|----------|
| Moteur Inverter | OUI |
| Cuve 100% inox | OUI |
| Light on floor | OUI |
| Sécurité arrivée d'eau | Overflow |
| Installation en colonne | - |
| Porte à glissières | - |

AMENAGEMENT INTERIEUR

| | |
|-----------------------------|---|
| Troisième tiroir à couverts | - |
| Plateau à ustensiles | - |

PANIER SUPERIEUR

| | |
|---------------------------------|-----|
| - Poignée | - |
| - Réglable en hauteur | OUI |
| - Balconnets escamotable(s) | 1 |
| - Zone(s) de picots rabattables | - |

PANIER INFERIEUR

| | |
|---------------------------------|---|
| - Poignée | - |
| - Zone(s) de picots rabattables | - |

PANIER A COUVERTS

| | |
|----------|-----|
| - Nomade | OUI |
|----------|-----|

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------|
| Dimensions nettes HxLxP (cm) | 82 x 44,8 x 55,5 |
| Dimensions avec emballage HxLxP (cm) | 89 x 50 x 67,5 |
| Poids net (kg) | 29.6 |
| Poids avec emballage (kg) | 31.6 |
| Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP) | 82 x 45 x 56 |
| Pied arrière réglable de l'avant | OUI |
| Alimentation électrique | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Longueur du cordon d'alimentation (cm) | 130 |
| Longueur du tuyau d'évacuation (cm) | 150 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm) | 155 |

| | |
|-----------|---------------|
| Référence | IN2ID10BS80 |
| 12 NC | 869991702300 |
| EAN | 8050147702307 |
| Usine | Radomsko |

* par rapport à un système de séchage statique.