


SERIES 2

DE L'EXTRAORDINAIRE DANS VOTRE CUISINE



COMMANDES INDIVIDUELLES




Très pratique, les commandes individuelles permettent d'accéder et de gérer la puissance de chaque foyer indépendamment. Un gain vrai gain de temps et un réel confort d'utilisation.



INDUCTION

Bénéficiez de tous les avantages de l'induction : Efficacité, Puissance & Sécurité optimale ; Facilité d'entretien ; Economie d'énergie !



WI-FI hOn

Un large choix de recettes à portée de main ! Sur l'application hOn, vous pouvez choisir parmi de nombreuses recettes avec cuisson assistée et programmes spéciaux répartis en différentes catégories d'aliments et types de préparations, selon vos envies. De plus, vous pouvez contrôler à distance vos appareils de cuisson connectés à tout moment et n'importe où. Un véritable assistant

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION HAIER HAI SJ64MC

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : 4
- Taille du grand foyer (cm) : 18
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Sliders individuels
- Booster max (W) : 2000
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 4



Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	4
Puissance totale (W)	7000
Taille du grand foyer (cm)	18
Booster max (W)	2000
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Sliders individuels	
Emplacement des commandes	Frontal	
Niveaux de cuisson	9	
Nombre de boosters	4	
Double zone	-	
Sonde de cuisson	-	
Connectivité	Wi-Fi hOn	
Minuteur	Oui	
Fonction Pause	-	
Fonctions avec accès direct	-	
dont	Doux (Maintien au chaud)	-
	Moyen (Mijoter)	-
	Vif (Bouillir)	-
Fonctions spéciales	-	
dont	VaryCook	-
	Accès directs via hOn	Oui
Niveaux de sécurité	10	
dont	Détection casseroles	Oui
	Détection petits objets	-
	Anti-débordement	Oui
	Anti-surchauffe	Oui
	Témoins de chaleur résiduelle	Oui
	Verrouillage des commandes	Oui
	Arrêt automatique	Oui
	Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	-	

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	4
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Zone flexible droite (cm)	-
Puissance zone flexible droite (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	1500/2000B
Foyer arrière gauche (cm)	18
Puissance foyer arrière gauche (W)	1500/2000B
Foyer avant droit (cm)	18
Puissance foyer avant droit (W)	1500/2000B
Foyer arrière droit (cm)	18
Puissance foyer arrière droit (W)	1500/2000B

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	120
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 6
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 64,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,6
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	9,1 / 10,7

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33802774
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1188
Code EAN	8059019003504

