

CONSERVATION PARFAITE DU VIN



PORTE TRAITÉE ANTI-UV



Les rayons UV sont les ennemis de votre vin. Grâce à la porte fumée, vos vins sont protégés contre les rayons indésirables.

SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS



Grâce à un compresseur de haute qualité, Rosières a développé un système anti-vibrations qui protège les vins contre les vibrations, qui risquent de nuire au bon déroulement du processus de vieillissement.

DEGIVRAGE AUTOMATIQUE



Si la température baisse à un niveau trop froid, le compresseur s'arrête automatiquement et le ventilateur s'active pour lancer le dégivrage automatique.

TAUX D'HYGONOMETRIE



Les caves à vin Rosières assurent un taux d'humidité constant entre 50% et 80%, idéal pour une conservation optimale du vin.

CAVE A VIN ENCASTRABLE ROSIERES - RWCB 45/1

• Capacité (bouteilles)	24	• Type de froid	Brassé
• Classe énergétique	F	• Type d'interface	Ecran Digit
• Niveau sonore (dB(A))	37	• Nombre de clayettes	3
• Nombre de zones	1	• Eclairage	Led

Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER, 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163



ROSIÈRES

CAVE A VIN ENCASTRABLE ROSIÈRES - RWCB 45/1

Généralités

Type	Encastrable
Niche (cm)	45
Capacité (bouteilles)	24
Type de froid	Brassé
Fonction	Service

Caractéristiques

Type d'interface	Ecran Digit
Eclairage	Led
Type de porte	Plein verre anti-UV
Type de poignée	Externe
Couleur des poignées	Métal
Température ambiante	16°C à 38°C
Taux d'Hygrométrie	50% à 80%
Système anti-vibration	Oui
Connectivité	-

Réfrigération

Type de froid	Brassé
Litrage net total (litres)	54
Nombre de zones	1
Classe climatique	N/ST
Température mini/max (°C)	5°C à 18°C
Gaz réfrigérant	R600a

Equipement

Nombre de clayettes	3
Matériau des clayettes	Bois naturel
Filtre charbon	Oui
Pieds ajustables	86,5 à 88,5 cm
Prise fournie	Schuko

Performances

Classe énergétique	F
Niveau sonore dB(A)	37
Classe d'efficacité sonore	C
Consommation (kWh/an)	100

Conseils d'installation

Position des charnières	Montées à droite
Porte réversible	Oui

Valeurs de raccordement

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50

Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	81,3 x 29,5 x 56,1
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	45,1/47,6 x 56/61,5 x 54/55,7
Dimensions brutes HxLxP (cm)	51 x 64 x 64
Poids net/brut (kg)	30 / 33

Spécification technique

Code article	34901362
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	84182159
Quantité par container	270
Code EAN	8059019026930

