

DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS



POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

SLIDERS INDIVIDUELS

D'un simple glissement du doigt, choisissez facilement le niveau de puissance souhaité pour chaque foyer. Simple, intuitif et efficace !

MINUTEUR

Le minuteur permet de programmer la durée de cuisson souhaitée pour chaque foyer ou pour tous en même temps. Une fois le temps programmé écoulé, le foyer s'éteint automatiquement.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION ROSIÈRES ORIGINE RICD36C3D/E1

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : 3 foyers
- Taille du grand foyer (cm) : 18/28
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Individuelles
- Booster max (W) : 3600 W
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 3



Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3 foyers
Puissance totale (W)	7200
Taille du grand foyer (cm)	18/28
Booster max (W)	3600 W
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Individuelles	
Emplacement des commandes	Frontal	
Niveaux de cuisson	9	
Nombre de boosters	3	
Double zone	Oui	
Sonde de cuisson	-	
Connectivité	-	
Minuteur	Oui	
Fonction Pause	-	
Fonctions avec accès direct	-	
dont	Doux (Maintien au chaud)	-
	Moyen (Mijoter)	-
	Vif (Bouillir)	-
Fonctions spéciales	-	
dont	VaryChef	-
	Accès directs via hOn	-
Niveaux de sécurité	8	
dont	Détection casseroles	Oui
	Détection petits objets	Oui
	Anti-débordement	Oui
	Anti-surchauffe	Oui
	Témoins de chaleur résiduelle	Oui
	Verrouillage des commandes	Oui
	Arrêt automatique	Oui
	Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	-	

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Zone flexible droite (cm)	-
Puissance zone flexible droite (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	16
Puissance foyer avant gauche (W)	1400/1500
Foyer arrière gauche (cm)	21
Puissance foyer arrière gauche (W)	2400/2600
Foyer avant droit (cm)	18/28
Puissance foyer avant droit (W)	3000/3600
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	120
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 6,2
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 64,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 4
Type d'encastrement	Standard
Poids net/brut (kg)	12 / 13

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803054
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1120
Code EAN	8059019040929

