

DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS



MINUTEUR

Le minuteur permet de programmer la durée de cuisson souhaitée pour chaque foyer ou pour tous en même temps. Une fois le temps programmé écoulé, le foyer s'éteint automatiquement.

DOUBLE ZONE : 21 & 28 CM

Cette double zone (21 & 28 cm) s'adapte automatiquement à la taille de votre casserole pour optimiser les résultats de cuisson en évitant toute déperdition de chaleur.

COMMANDES GROUPÉES

Grâce aux commandes groupées, gérez facilement et intuitivement la puissance des foyers.

PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE ROSIÈRES ORIGINE ROHB63DCT

- Type de plaque : Vitrocéramique
- Nombre de foyers de cuisson : 3 foyers
- Taille du grand foyer (cm) : 21 x 28
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Groupées
- Booster max (W) : 2700
- Niveaux de cuisson : 9
- Minuteur : Oui



Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER. 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163

Généralités

Type de plaque	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3 foyers
Puissance totale (W)	5700
Taille du grand foyer (cm)	21 x 28
Booster max (W)	2700
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Groupées
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	3
Double zone	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Niveaux de sécurité	7
dont	
Détection casseroles	-
Détection petits objets	-
Anti-débordement	Oui
Anti-surchauffe	Oui
Témoins de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique	Oui
Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	Oui

Foyers de cuisson

Nombre de foyers radiants	3
Type de zone flexible	Double Zone
Zone flexible droite (cm)	21 x 28
Puissance zone flexible droite (W)	1800/2700
Foyer avant gauche (cm)	20
Puissance foyer avant gauche (W)	1800
Foyer arrière gauche (cm)	16,5
Puissance foyer arrière gauche (W)	1200

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	120
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	-
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 5,6
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 69,3 x 9,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5
Type d'encastrement	Standard
Poids net/brut (kg)	8,2 / 9,7

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803716
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	756
Code EAN	8059019129457

