ROSIÈRES

PLAQUE DE CUISSON

RIM633SRS

DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS



NOIR MAT ABSOLU

L'élégance du noir mat, la robustesse au quotidien : une finition anti-rayures, anti-traces et anti-reflets, pensée pour sublimer votre cuisine durablement

15 NIVEAUX DE PUISSANCE

Contrôlez avec précision la puissance de la zone de cuisson sélectionnée grâce aux 14 niveaux de puissance (+ Booster) disponibles sur les plaques de cuisson Rosières Sublime. Pour des préparations maîtrisées et réussies !

INSTALLATION EASY-CLIP

Réduisez le temps d'installation de votre plaque de cuisson grâce au système Easy-Clip. La plaque de cuisson s'installe automatiquement dans la bonne position grâce à la fixation par clip. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de la silicone ou d'autres matériaux pour la fixer.

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

PLAQUE DE CUISSON PLAQUE INDUCTION ROSIÈRES RIM633SRS

- Type de plaque : PLAQUE INDUCTION
- Nombre de foyers de cuisson : 3
- Taille du grand foyer (cm) : 20 x 38
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Dual Chef (Double Slider)
- Booster max (W) : 3700
- Niveaux de cuisson : 15
- Nombre de boosters : 3





S.A.S GROUPE CANDY HOOVER. 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163
Haier Europe - Internal document

ROSIÈRES

PLAQUE DE CUISSON PLAQUE INDUCTION

RIM633SRS

Généralités	
Type de plaque	PLAQUE INDUCTION
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3
Puissance totale (W)	7400
Taille du grand foyer (cm)	20 x 38
Booster max (W)	3700
Couleur	Noir Mat Absolu
Finition	Bords droits

Caractéristiques		
Type de commandes		Dual Chef (Double Slider)
Emplacement des commandes		Frontal
Niveaux de cuisson		15
Nombre de boosters		3
Double zone		0
Sonde de cuisson		-
Connectivité		WI-FI hOn + Bluetooth
Minuteur		Oui
Fonction Pause		Oui
Fonctions avec accès direct		0
dont	Doux (Maintien au chaud)	0
	Moyen (Mijoter)	0
	Vif (Bouillir)	0
Fonctions spéciales		0
dont	VaryChef	0
	Accès directs via hOn	0
Niveaux de sécurité		10
dont	Détection casseroles	Oui
	Détection petits objets	Oui
	Anti-débordement	Oui
	Anti-surchauffe	Oui
	Témoins de chaleur résiduelle	Oui
	Verrouillage des commandes	Oui
	Arrêt automatique	Oui
	Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour		-



Foyers de cuisson	
Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	Flexy & H-Move
Zone flexible gauche (cm)	20 x 38
Puissance zone flexible gauche (W)	3000/3700B
Zone flexible droite (cm)	28 x 18
Puissance zone flexible droite (W)	3000/3700B
Foyer avant gauche (cm)	20 x 18,5
Puissance foyer avant gauche (W)	2000/3000B
Foyer arrière gauche (cm)	20 x 18,5
Puissance foyer arrière gauche (W)	2000/3000B
Foyer avant droit (cm)	TBC
Puissance foyer avant droit (W)	28 x 18
Foyer arrière droit (cm)	3000/3700B
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement	
Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	TBC
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions	
Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 51 x 5,1
Dimensions emballé LxPxH (cm)	75 x 42 x 10
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 48 x 4,7
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11,2 / 14,5

Accessoires Care+ Protect	
Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique	
Code article	33803734
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	TBC
Code EAN	8059019131535

