WITV8714BOW Lave-linge

Intégrable 1400 tr A+++

Assurez-vous contre les dégâts des eaux, préservez vos vêtements, et n'utilisez plus de produit anti-tartre.







Sécurité Aquasafe

Afin de prévenir tout risque d'inondation, la sécurité Aquasafe permet de détecter une fuite du tuyau et de couper automatiquement l'arrivée d'eau.

Tambour Aquawave

Les alvéoles du tambour Aquawave facilitent le glissement de vos textiles en créant un voile d'eau. Le linge est donc davantage préservé.





Résistance anticalcaire

La résistance anticalcaire en nickel réduit de 40% le dépôt de calcaire. La durabilité est multipliée par 100 ce qui représente une économie de temps et d'énergie.



WITV8714BOW Lave-linge Intégrable 1400 tr A+++

Assurez-vous contre les dégâts des eaux, préservez vos vêtements, et n'utilisez plus de produit anti-tartre.

Livraison en 40 HC



Caractéristiques techniques

INFORMATIONS	
Référence	WITV8714B0W
Code EAN	8690842109911
Type de produit	Frontal
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne

Capacité (kg) Capacité (kg) Blanc Design Nombre de programmes Type de moteur Moteur à induction

Type de moteur Moteur à Vitesse d'essorage max. (tr/min) 1400

PROGRAMMES

Programme 1 Coton Programme 2 Coton Eco Programme 3 Synthétiques Programme 4 Express 14' Programme 5 Programme 6 Laine/Lavage Main Programme 7 Programme 8 Essorage + Vidange Programme 9 Rinçage Programme 10 Doudoune Programme 11 Sport/Thermique Programme 12 Textiles foncés/leans Programme 13 Taches difficiles Programme 14 Chemises Programme 15 Hygiene+ Programme 16 Lingerie Fonction Optionnelle 1 Prélavage Fonction Optionnelle 2 Rinçage plus Fonction Optionnelle 3 Mode nuit

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'essorage	В
Niv. sonore Lavage/Essorage (dB)	50/68
Consommation d'énergie annuelle	218.0 kWh/an
Consommation d'eau annuelle	11000.0 litres
Durée du cycle de lavage	160.0 minutes

Anti-vibrations

Oui

FUNCTIONS & CARACTERISTIQUE
Resistance anti-calcaire
Parois latérales
Nombre de pieds réglables
Tuyau de vidange en façade

Matière du tambour lnox Type de tambour A alvéoles Aquawave Suivi de Programme Type d'affichage Ecran LCD Commande électronique Départ différé 0-19h Affichage du temps restant Oui Verrouillage enfant Oui Anti-balourd Indicateur arrivée d'eau fermée Sécurité anti-débordement Capacité variable automatique Vitesse d'essorage variable Oui Angle d'ouverture de la porte (°)

DETAILS TECHNIQUES	
Cuve Puissance totale (W) Volume du tambour (I)	Polypropylène 2200 55
DESIGN	
Couleur	Blanc
Couleur du hublot	Blanc
DIMENSIONS	
Profondeur avec emballage (cm)	60.0 cm
Profondeur sans emballage (cm)	55.0 cm
Largeur avec emballage (cm)	65.0 cm
Largeur sans emballage (cm)	60.0 cm
Hauteur avec emballage (cm)	88.0 cm
Hauteur sans emballage (cm)	82.0 cm
Poids avec emballage (kg)	72.000 kg
Poids sans emballage (kg)	71.000 kg
LOGISTIQUE	
Nomenclature	84501190
Livraison en 40	120

177

A télécharger:

Existe uniquement en BLANC





