WITC8410B0W


Lave-linge Frontal | 8.0 kg | 1400 trs/min | C | Afficheur Digital | 15 programmes













Cuve composée de plastique recyclé

Solution éco-responsable

Les cuves de nos lave-linge et lavante-séchante sont composées en partie à partir de bouteilles en plastique recyclées.



Moteur ProSmart Inverter

Pour un appareil fiable et silencieux

Ce moteur à induction est plus robuste et silencieux. Grâce à sa conception sans balais, les frottements et les échauffements sont réduits ce qui lui garantit une plus grande longévité, mais également une meilleure efficacité de lavage.



Niveau à bulle intégré

L'installation devient un jeu d'enfant

Le niveau à bulle intégré sous le bac à produit vous permet d'être sûr que votre lave-linge est installé à la perfection en deux temps trois mouvements!



Pieds arrières réglables depuis l'avant

Installez votre appareil avec simplicité

Ce lave-linge intégrable est équipé d'un système de réglage des pieds arrières depuis l'avant de l'appareil. L'installation devient encore plus simple.



Fin différée 0-19 heures

Profitez du tarif heures creuses

Grâce à la fin différée 0-19 heures, vous pouvez mieux gérer votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des tarifications heures creuses.

WITC8410B0W

Lave-linge Frontal | 8.0 kg | 1400 trs/min | C | Afficheur Digital | 15 programmes

| INFORMATIONS | |
|------------------------|--------------------|
| Référence | WITC8410B0W |
| Séries | b100 |
| Famille de produit | Lave-linge Frontal |
| Origine de fabrication | Turquie |
| Code EAN | 8690842374029 |

| PERFORMANCES EU2021 | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Capacité max. (kg) | 8.0 | |
| Vitesse d'essorage max. (tr/min) | 1400 | |
| Niv. sonore Lavage/Essorage (dB) | 50/67 | |
| Classe d'efficacité énergétique | С | |
| Indice de Réparabilité | 8.2 | |
| Cons. d'énergie pour 100 cycles | 62 kWh | |
| Cons. d'eau par Cycle | 41 litres | |
| Durée cycle de référence (h:min) | 03:38 | |
| Classe d'essorage | В | |
| Classe de niveau sonore | A | |

| CARACTERISTIQUES | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Type de moteur | Moteur à induction |
| Parois latérales | Anti-vi brations |
| Type d'affichage | Afficheur Digital |
| Commande électronique | Oui |
| Suivi de Programme | Oui |
| Matière de la cuve | Polypropylène |
| Matière du tambour | Inox |
| Type de tambour | A alvéoles Aquawave |
| Volume du tambour (I) | 55 |
| Niveau intégré (encastrable) | Oui |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Capacité variable automatique | Oui |
| Vitesse d'essorage variable | Oui |
| Anti-balourd | Oui |
| Résistance anti-calcaire | Oui |
| Hauteur du branchement d'eau | 40-100 cm |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Pieds arrières réglables de l'avant | Oui |
| Niveau à bulle intégré | Oui |

| PROGRAMMES | |
|----------------------|-----------------------|
| Nombre de programmes | 15 |
| Programme 1 | Coton |
| Programme 2 | Eco 40-60 |
| Programme 3 | Synthétiques |
| Programme 4 | Express 14' |
| Programme 5 | Mix |
| Programme 6 | Laine/Lavage Main |
| Programme 7 | Délicat |
| Programme 8 | Essorage + Vidange |
| Programme 9 | Rinçage |
| Programme 10 | Doudoune |
| Programme 11 | Sport/Thermique |
| Programme 12 | Textiles foncés/Jeans |
| Programme 13 | Expert Taches |
| Programme 14 | Chemises |
| Programme 15 | Hygiène+ |
| | |

| FONCTIONS | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fin différée | 0-19h |
| Option 1 | Prélavage |
| Option 2 | Rapide |
| Option 3 | Rinçage plus |
| Option 1 bis (3 sec) | Nettoyage tambour |
| Option 2 bis (3 sec) | Sécurité enfant |
| Option 3 bis (3 sec) | Anti-froissage |
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| | |

| DESIGN | |
|-------------------------------------|------------|
| Design | Intégrable |
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du hublot | Blanc |
| Couleur de l'écran (ou des voyants) | Rouge |
| Angle d'ouverture de la porte (°) | 125 |
| Nombre de pieds réglables | 4 |

| DETAILS TECHNIQUES | |
|----------------------|------|
| Tension (V) | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance totale (W) | 2200 |
| Town de auton | F |

| DIMENSIONS | | |
|--------------------------------|------|--|
| Hauteur sans emballage (cm) | 82.0 | |
| Largeur sans emballage (cm) | 60.0 | |
| Profondeur sans emballage (cm) | 56.0 | |
| Poids sans emballage (kg) | 69.0 | |
| Hauteur avec emballage (cm) | 88.0 | |
| Largeur avec emballage (cm) | 65.0 | |
| Profondeur avec emballage (cm) | 60.0 | |
| Poids avecemballage (kg) | 70.0 | |
| | | |

| LOGISTIQUE | | |
|-----------------------------|----------|--|
| Nomenclature | 84501190 | |
| Livraison en 40 | 120 | |
| Livraison en 40 ForkLift | 120 | |
| Livraison en 40 HC ForkLift | 177 | |

| RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT | |
|------------------------------------|--------|
| Disponibilité des pièces détachées | 12 ans |
| ndice de réparabilité | 8.2 |
| Notice en papier recyclé | Oui |
| Cuve composée de plastique recyclé | Oui |





