## **BDFN36650XC**


Lave-vaisselle | Pose libre | 60 cm | 16 couverts | B | 43 dB(A) | 9.5 | 11 programmes | DeepWash | Départ différé |













#### CornerIntense

### Toujours plus d'efficacité!

Grâce à un nouveau triple bras de lavage innovant au design en étoile, votre lave-vaisselle couvre une plus grande zone de la cuve. Il forme un mouvement rectangulaire et non circulaire, ainsi il lave parfaitement même dans les angles.



#### **Cuve inox**

#### Gagnez en solidité

Tous les lave-vaisselle Beko sont équipés d'une cuve en inox, matériau robuste et durable, il résiste aux rayures, tâches et odeurs.



## HygieneShield

#### Une hygiène irréprochable à 99,9%

La fonction HygieneIntense génère une puissante vapeur et augmente la température de lavage à 60°C et de rinçage à 70°C pour éliminer jusqu'à 99,9% des bactéries et virus. \*Détruit: Coronavirus bovin, Norovirus murin, Entérocoques



### **Demi-charge**

#### Optimisez vos consommations

L'option demi-charge permet d'optimiser vos consommations d'eau et d'électricité, lorsque vous avez peu de vaisselle à laver.



#### Sécurités anti-débordement et anti-fuite

#### Assurez-vous contre les dégâts des eaux

Les sécurités anti-débordement et anti-fuite protègent contre tous les risques d'inondation. Le surplus d'eau dans ou sous la cuve est automatiquement évacué.

# **BDFN36650XC**

## Lave-vaisselle | Pose libre | 60 cm | 16 couverts | B | 43 dB(A) | 9.5 | 11 programmes | DeepWash | Départ différé |



NFORMATIONS	
Référence	BDFN36650XC
Séries	bPRO 700
Famille de produit	Lave-vaisselle
Type de pose	Pose libre
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842471025

CARACTERISTIQUES	
Ouverture automatique de la porte en fin de cycle	Oui, SelfDry
Matière de la cuve	Cuve Inox
Connectivité	Wifi + Bluethooth
Type de moteur	Moteur à induction
Sécurité anti-débordement et anti-fuite	Oui + Aquastop
Capteur de salissure	Oui
Matière du Filtre	Inox
Éclairage intérieur	Oui
Système de séchage	Par turbine
Echangeur thermique	Oui
Adoucisseur d'eau	Oui
Type de fixation de porte	Charnières renforcées SelFit

Oui

Oui

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Puissance totale (W)	1800-2100

Indicateur de liquide de rinçage

Indicateur de sel

PERFORMANCES	
Nombre de couverts	16
Consommation d'eau (litres)	9,5
Cons. d'énergie par cycle (kWh)	0,664
Niveau sonore dB(A)	43
Cons. d'énergie pour 100 cycles (kwh)	66
Classe d'efficacité énergétique	В
Classe de perception sonore	В
Durée prog. de référence (h:min)	04:00

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	11
Températures de lavage	35-40-50-65-70
Programme 1	Auto 45-65°
Programme 2	Intensif 70°
Programme 3	Eco 50°
Programme 4	Quick&Shine 58'
Programme 5	Express
Programme 6	Programme téléchargé

FONCTIONS	
Option 1	Hygiene Intense
Option 2	Séchage+
Option 3	DeepWash
Option 4	Départ différé
Sécurité enfant	Oui
Touche demi-charge	Oui
Départ différé	30 min - 24 h

PANIER & ACCESSOIRES	
Nombre de bras de lavage	3
Tiroir à couverts	Pleine largeur
Panier supérieur Réglable	Sur 3 positions, même chargé
Nombre de clayettes à tasses	4
Picots rabattables panier supérieur	3
Picots rabattables panier inférieur	4
Poignée sur panier supérieur	Poignée inox
Poignée sur panier inférieur	Poignée inox logo CornerIntense
Clayettes longs couverts	Oui
Couleur des paniers	Gris
Accessoires	Supports à lèchefrite et casseroles
	B b tr.

DESIGN	
Plateforme	Atlantis
Couleur	Inox antitrace
Type d'afficheur	LCD
Couleur de la poignée	Silver
Couleur du bandeau	Silver
Sérigraphies bandeau	Symboles + CornerIntense + Ser

DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Largeur sans emballage (cm)	59,8
Hauteur sans emballage (cm)	85
Profondeur sans emballage (cm)	60
Profondeur porte ouverte	115 cm
Poids sans emballage (kg)	52,3
Largeur avec emballage (cm)	64,4
Hauteur avec emballage (cm)	88,9
Profondeur avec emballage (cm)	66,1
Poids avec emballage (kg)	54,9
Hauteur de la niche (cm)	85
Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison en 40 HC ForkLift	159

12 ans
9,1
Oui
Oui























