

B3RMLNE444HXB

Réfrigérateur | Pose libre | Monoporte tout utile | Froid ventilé | E | 365 L | Métal brossé |



AEROflow

La nouvelle génération de technologie NoFrost AEROflow permet une distribution plus homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments en limitant le phénomène de déshydratation.



Très Silencieux

Un confort au quotidien


Ce réfrigérateur extrêmement silencieux se fera facilement oublier dans votre cuisine. Seulement 35dB, pour un confort au quotidien



Technologie HarvestFresh

Faites le plein de vitamines

HarvestFresh reproduit le cycle naturel du soleil à l'aide d'un éclairage LED tricolore. Cette technologie permet de conserver 100% des vitamines A et C de vos fruits et légumes.



Ouverture de porte sans débord

Bénéficiez d'une ouverture de porte optimisée

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, installez où bon vous semble votre appareil: contre un mur ou à côté d'un meuble, l'ouverture n'est plus gênée.



Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

Un appareil réparable

Beko s'engage à conserver les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans, à compter de la première date d'achat par les consommateurs.

B3RMLNE444HXB

Réfrigérateur | Pose libre | Monoporte tout utile | Froid ventilé | E | 365 L | Métal brossé |

INFORMATIONS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Référence | B3RMLNE444HXB |
| Séries | b300 |
| Marque | Beko |
| Type d'appareil | Réfrigérateur |
| Type de pose | Pose libre |
| Famille de produit | Monoporte tout utile |
| Position du congélateur | Pas de Congélateur |
| Type de froid | Froid ventilé |
| Afficheur digital | Oui |
| Type de contrôle | Electronique |
| Code SAP | 7284643790 |
| Origine de fabrication | Turquie |
| Code EAN | 869084252215 |
| Technologie de froid | Aeroflow |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Type de prise | Prise fournie européenne |
| Longueur du câble (m) | 2,15 |
| Type de fluide réfrigérant | R600a |
| Volume net de la zone 0/3° C (litres) | 31 |

DESIGN

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Couleur de la porte | Métal brossé |
| Couleur des côtés | Gris Acier |
| Type de poignée | Fixe avec finition métal |
| Matière de la poignée | Plastique |
| Couleur de la poignée | Silver |
| Finitions clayettes verre | Blanc |
| Type d'afficheur | Ecran digital |
| Print Fan réfrigérateur | Aeroflow |
| Type de contrôle | Ecran LED en façade (tact) |

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Mode Vacances | Oui |
| Alarme de porte ouverte | Oui |
| Type d'éclairage | Plafonnier PowerLED |
| Porte réversible | Oui |
| Kit de liaison | Oui, 7 mm |
| Combinable | Oui |

PERFORMANCES

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Classe climatique | SN-T |
| T° ambiante mini. de fonction. (°C) | 5 |
| Niveau sonore dB(A) | 35 |
| Classe de perception sonore | B |
| Consommation annuelle (kWh/a) | 142,9 |
| Volume de la zone 0-3°C (litres) | 31 |
| Volume net du réfrigérateur (litres) | 365 |
| Volume total (litres) | 365 |

DETAILS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Type de prise | Européenne |
| Longueur du câble (m) | 2,15 |
| Type de fluide réfrigérant | R600a |
| Volume net de la zone 0/3° C (litres) | 31 |

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

| | |
|---------------------------|---------------|
| Type de froid congélateur | Froid ventilé |
|---------------------------|---------------|

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Ventilateur réfrigérateur | Oui |
| Nombre de balconnets larges | 4 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Technologie HarvestFresh® | Standard |
| Compartment 0/3° | Oui |
| Clayette porte-bouteilles chromée | Rétractable (demi) |
| Nombre de clayettes verre ajustables | 5 |
| Nombre total de clayettes verre | 7 |
| Type de clayette porte-bouteilles | Pliable (demi-longueur) |

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

| | |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur sans emballage (cm) | 186,5 |
| Largeur sans emballage (cm) | 59,7 |
| Profondeur sans emballage (cm) | 70,9 |
| Poids sans emballage (kg) | 70 |
| Hauteur avec emballage (cm) | 193,2 |
| Largeur avec emballage (cm) | 66,1 |
| Profondeur avec emballage (cm) | 76,2 |
| Poids avec emballage (kg) | 77 |
| Nomenclature | 84182110 |
| Livraison en 40 | 54 |
| Livraison en 40 ForkLift | 45 |
| Livraison en camion à la verticale | 60 |
| Livraison en 40 HC ForkLift | 45 |



Beko B3RMLNE444HXB 7284643790



143 kWh/annum



365 L



Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 01/04/2025 - V34

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur

