

WH7IA15AM6T0

Lave-vaisselle tout-intégrable



LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL

**PowerCleanPro**

Plus d'espace pour plus de flexibilité. Résultats de lavage remarquables ! Des jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30%* d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur.

**6ème Sens**

Jusqu'à 50%** d'économies d'eau et de temps.

Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.

**Natural Dry**

+70%*** d'amélioration de séchage.


Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.

**Light on Floor**

Un indicateur lumineux au sol pendant le cycle vous signale que votre lave-vaisselle est en marche.

**Programme Silence**

SCHEMA D'ENCASTREMENT (SI BI)



Référence	WH7IA15AM6T0
12 NC	869993357040
EAN	8690842902017
Usine	Radomsko

ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	55
Consommation d'eau / cycle Eco	9,9
Niveau sonore (dB)	38
Classe sonore	A
Capacité nominale (nombre de couverts)	15

PROGRAMMES

Nombre de programmes	10
Eco 50	OUI
Auto Intensive	OUI
Auto	OUI
Auto Fast	OUI
Rapid	OUI
Glass	OUI
Silent (-2dB)	OUI
Sanitizing	OUI
Prewash	OUI
Selfclean	OUI

OPTIONS

PowerClean Pro	OUI
Tablettes	NON
Multizone	NON
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

CONFORT D'UTILISATION

Interface	Bouton / Digital
Départ différé	Jusqu'à 24h
Bandeau de commande	OUI
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI / OUI
Light on floor (indicateur lumineux de marche, au sol)	OUI

AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir à couverts	OUI
PANIER SUPERIEUR	
- Poignée	OUI
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	NON
- Flap(s) escamotable(s)	-
- Zone(s) de picots rabattables	4

PANIER INFÉRIEUR

- Poignée	OUI
- Panier à couverts nomade et amovible	NON
- Zone(s) de picots rabattables	4

EQUIPEMENTS

Moteur Inverter	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Porte à glissières	NON
Installation simple en colonne	NON
Pieds arrières réglables de l'avant	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Overflow Safety + Aquestop

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 59.8 x 55.5
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62.5 x 67.5
Poids net (kg)	35.5
Poids avec emballage (kg)	37.5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
Alimentation électrique	50 / 220-240
Longueur du cordon d'alimentation	130
Longueur du tuyau d'évacuation	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155

* Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.

** Comparaison entre les consommations maximale et minimale du cycle 6ème Sens.

*** Comparé à un système de séchage statique