



EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM standard, pour les photos et vidéos de tous les jours

Un objectif standard abordable adapté à un large éventail de sujets. Profitez de la mise au point fluide et silencieuse lors de l'enregistrement vidéo, grâce à la technologie de moteur pas à pas (STM) et AF Servo vidéo. Stabilisateur d'image 4 vitesses réduisant les flous de bougé.



EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM you can*

- Plage de focales polyvalente avec un design léger et compact, adaptée à un large éventail d'utilisations et de sujets
- Réduction des effets et flous de bougé grâce à la technologie de stabilisateur d'image optique qui permet des prises de vues à des vitesses d'obturation quatre fois plus lentes que la normale
- Mise au point fluide et silencieuse pendant l'enregistrement vidéo grâce à la technologie de moteur pas à pas (STM) et AF Servo vidéo
- Rapprochez-vous de vos sujets avec une distance minimale de mise au point de 0,25 m
- Le traitement Super Spectra élimine les reflets internes et les images fantômes pour des résultats toujours nets
- Utilisation des filtres simplifiée grâce à la lentille frontale fixe
- Mise en valeur fluide des flous grâce au diaphragme circulaire à 7 lamelles
- Prenez le contrôle grâce à la bague de mise au point manuelle dédiée

Canon

* Bien sûr, vous pouvez

EF-S 18-55 mm f/3,5- 5,6 IS STM



Un objectif STM standard, pour les photos et vidéos de tous les jours

Un objectif standard abordable adapté à un large éventail de sujets.

Profitez de la mise au point fluide et silencieuse lors de l'enregistrement vidéo, grâce à la technologie de moteur pas à pas (STM) et AF Servo vidéo. Stabilisateur d'image 4 vitesses réduisant les flous de bougé.

Positionnement : Pour ceux qui débutent dans le monde de la photographie avec un reflex numérique et réalisent des photos et vidéos avec une variété de sujets.

Date de commercialisation : Fin avril 2013

Informations sur les produits

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN | Prix de vente recommandé |
|--------------------------------|---|--|---|
| EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM | <Veuillez indiquer votre code MC local> | <Veuillez indiquer votre code EAN local> | <Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé> |

Consommables ou accessoires et fournitures

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN | Prix de vente recommandé |
|-------------------|--------------|---------------|---|
| Parasoleil EW-63C | 8268B001AA | 4960999977287 | <Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé> |

Informations logistiques

| Description de l'emballage | Quantité | Dimensions (L x l x H en mm) | Poids (net/brut en kg) |
|--------------------------------|----------|------------------------------|------------------------|
| EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM | 1 | 98 x 98 x 144 | 0,227 kg / 0,3845 kg |
| Parasoleil EW-63C | 1 | 86 x 34,5 x 89 | 0,015 kg / 0,295 kg |

Contenu de la boîte

- EF-S 18-55 mm 1:3.5-5.6 IS STM
- Bouchon d'objectif E-58II
- Bouchon anti-poussière E

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES Taille de l'image Focale équivalente en 24x36 (mm) Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal) Construction de l'objectif (éléments/groupes) Nb de lamelles du diaphragme Ouverture minimale Distance minimale de mise au point (m) Grandissement maximum (x) Information de distance Stabilisateur d'image Moteur AF | APS-C 29-88 mm 64° 30' - 23° 20', 45° 30' - 15° 40', 74° 20' - 27° 50' 13/11 7 22 - 38 (36) ¹ 0,25 0,36 (à 55 mm) Oui 4 vitesses STM |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES Étanchéité à la poussière/à l'humidité Diamètre du filtre (mm) Diamètre max. x longueur (mm) Poids (g) | - 58 69 x 75,2 205 g |
| ACCESSOIRES Bouchon d'objectif Parasoleil Malette/étui Grandissement avec tube-allonge EF 12 II Grandissement avec tube-allonge EF25 II Compatibilité multiplicateurs Autres accessoires | E-58 II EW-63C LP1016 0,65 - 0,23 ² 1 - 0,51 ² Non compatible - |

1. Ouverture minimale en cas d'utilisation de paliers de 1/3.
2. Non compatible en grand-angle.