


# Canon Zoemini 2

## MINI MOMENTS, BIG STORIES\*

\*MINI IMPRESSIONS, GRANDS MOMENTS

Au format de poche, sans encre et alimentée par batterie : cette imprimante photo pour smartphone est idéale pour donner vie à votre galerie photos, où que vous soyez.



- Des tirages mini format, à partager instantanément
- Imprimez n'importe où, n'importe quand
- Personnalisation rapide et facile de vos photos depuis votre smartphone
- Formats d'impression rectangulaire 5 x 7,6 cm ou circulaire 3,3 cm
- Pas d'encre = Moins de déchets



### GAMME DE PRODUITS



**Canon Zoemini 2**  
Canon Zoemini S2

**Canon Zoemini 2**



Canon Zoemini S2

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Canon Zoemini 2

## INDICATEURS

### Voyant arrière (chargement)

Rouge : chargement en cours  
Vert : chargement terminé  
Vert clignotant : démarrage de l'appareil  
Alternance rouge/vert : défaut de chargement  
Blanc fixe : l'appareil est allumé et en veille  
Blanc clignotant : démarrage de l'appareil / veille sans connexion Bluetooth

### Voyant avant (état)

Blanc clignotant lent : préparation de l'impression / mise à jour du micrologiciel  
Rouge fixe : la température de l'appareil est trop élevée  
Rouge clignotant : couvercle ouvert / erreur de l'imprimante / pas de papier / bourrage papier  
Alternance rouge/blanc : batterie faible  
Bleu clignotant : Smartsheet autre que Canon  
Cyan fixe : la température de l'appareil est trop basse  
Cyan clignotant lent : refroidissement de la tête d'impression  
Alternance jaune/magenta/cyan/blanc clignotant lent : traitement de Smartsheet/ l'imprimante est en cours d'impression (réglage par défaut)

## MATÉRIEL

### Température recommandée à l'impression (°C)

15 à 32 °C

### Humidité recommandée à l'impression (humidité relative)

Humidité relative 40 à 55 %

### Température de fonctionnement (°C)

5 à 40 °C

### Humidité de fonctionnement (humidité relative)

< 70 % d'humidité relative

### Technologie d'impression

ZINK®

### Durée de vie de la tête d'impression

1000 pages (moins de 25 °C)

### Vitesse d'impression

Environ 50 secondes (démarrage et arrêt du moteur, à température de la pièce, 25 °C)

### Résolution d'impression

313 x 500 ppp

### Impression sans bordure

OUI

### Type de supports pris en charge

Papier photo rectangulaire et circulaire  
CANON ZINK®, autocollants.

### Taille de papier

Rectangulaire : 5 x 7,6 cm et circulaire 3,3 cm

### Capacité papier

Jusqu'à 10 feuilles de papier photo Canon ZINK® et 1 Smartsheet®

### Capteur

OUI (pour la détection du papier/la détection du couvercle papier)

### Connexion à un appareil mobile externe

Bluetooth® 5.0

### Application mobile

Application Canon Mini Print

### Connecteur pour le chargement

USB Type C

### Batterie

Batterie au lithium polymère rechargeable intégrée, 500 mAh (accepte la charge 0 V)

### Autonomie de la batterie

20 papiers photo en moyenne (à confirmer)

### Vitesse de chargement

Environ 50 minutes (de 0 % à charge complète)  
Environ 36 minutes (de 0 % à 80 %)  
Environ 20 minutes (de 0 % à 50 %)  
Remarque : pour bénéficier de la charge rapide, les adaptateurs USB doivent prendre en charge les conditions QC, PD ou 5 V à 2,4 A, à une température de 10 à 40 °C. Pour les autres adaptateurs USB tels que 5 V à 1,5 A maximum, la charge rapide n'est peut-être pas prise en charge.

### Panneau de configuration

1. Bouton marche/arrêt

## CONSOMMABLES / ACCESSOIRES

### Papier photo Canon ZINK®

Papier photo Canon ZINK® (10 feuilles par pochette)  
Format de papier photo 5 x 7,6 cm dos autocollant

### Autocollant prédécoupé Canon ZINK® (lot uniquement)

Autocollant prédécoupé Canon ZINK® (10 feuilles par pochette)  
Format de papier photo autocollant 5 x 7,6 cm (2 x 3 pouces) / Format d'autocollant 3,3 cm (1,3 pouces)

### Environnement de stockage

Température : 0 à 25 °C, humidité : 40 à 55 % d'humidité relative

## BOÎTIER NU

### Matériau du boîtier supérieur

Plastique

### Matériau du boîtier intermédiaire

Plastique

### Matériau du boîtier inférieur

Plastique

### Matériau de la partie supérieure

Plastique

## AUTRES

### Mise hors tension automatique

OUI (3 min / 5 min / 10 min) (réglage sur l'application)

### Bouton de réinitialisation

OUI

## CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT

### Environnement de stockage en entrepôt (société de vente + canal de vente)

Température : 0 à 25 °C, humidité : 40 à 55 % d'humidité relative

### Temps de stockage en entrepôt (société de vente + canal de vente)

Environ 1 an (à confirmer)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

### Alimentation

Lithium polymère rechargeable (500 mAh)

### Taille de la fenêtre affichée

N/A

### Couleur du boîtier

Rose doré et blanc / Blanc et argent / Bleu marine et blanc

### Taille du boîtier (L x H x P)

120 x 84 x 21,5 mm

### Poids

177 g

## Contenu de la boîte

- Imprimante photo Canon Zoemini 2
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB-C
- Fiche de sécurité
- Notice EWS
- Papier photo CANON ZINK™ (10 feuilles) et 1 SMARTSHEET

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2022