

PHILIPS

Kit de démarrage
Secure avec caméra

Hue

Jusqu'à 1 100 lumens*

Éclairage blanc et coloré

Caméra et capteurs inclus

Bridge inclus



8720169192317



L'éclairage connecté à vos envies

Faites vos premiers pas avec la sécurité pour maison connectée grâce à ce kit de démarrage Secure, qui comprend une caméra filaire Secure en blanc, deux capteurs de contact Secure en blanc, deux ampoules E27 Hue White and Color Ambiance et un Hue Bridge.

Éclairage intelligent

- Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge
- Commandes de l'application
- Caméras de sécurité
- Détecteurs de contact



Points forts

Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge



Un Bridge vous offre la suite complète de fonctionnalités de sécurité pour la maison connectée : alarmes lumineuses et sonores, automatisation de la simulation de présence, et possibilité d'étendre la configuration de la sécurité ou de l'éclairage connecté de votre intérieur.

Commandes de l'application



Alertes envoyées directement sur votre téléphone. Déclenchez des alarmes lumineuses ou sonores d'un simple toucher. Avec l'application Philips Hue, vous tenez le système connecté de sécurité de votre maison dans la paume de votre main.

Caméras de sécurité



Surveillez votre maison à tout moment. Dotées d'un flux en direct HD 1080p net et clair, d'une vision nocturne et d'un haut-parleur pour les conversations bidirectionnelles et les alarmes sonores, ces caméras sont vos yeux et vos oreilles lorsque vous n'êtes pas là.

Détecteurs de contact



Tranquillité d'esprit suprême. Lorsqu'ils sont armés, les capteurs de contact vous envoient des alertes et déclenchent même des lumières dès que quelqu'un ouvre une fenêtre, une porte, une armoire ou un coffre-fort. Pont Philips Hue Bridge requis.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Oui

Options/accessoires inclus

- Gradable avec l'application et la télécommande Hue: Oui
- Mise à niveau via Philips Hue Bridge: Oui

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Compatible avec les appareils gradables Philips Hue: Yes
- Fixation/culot: E27
- Caméra à capteur d'image: CMOS - F35
- Angle de vision de l'objectif de la caméra (degrés): 141,2
- Adaptateur pour caméra: 12VDC/24DC

Le pont

- Bande de fréquence: 2400 - 2483.5 MHz
- Hauteur: 26 mm
- Longueur x largeur: 88 mm
- Nombre max. d'accessoires: 12
- Nombre max. d'ampoules: 50
- Options de montage: Sur un mur
- Adaptateur secteur: 100-240 V CA / 50-60 Hz
- Consommation électrique: 250mA max

L'ampoule

- Température de couleur: 2000K-6500K +16 million colors
- Diamètre: 60 mm
- Design: A60
- Hauteur: 110 mm
- Tension d'entrée: 220V-240V
- Durée de vie: 25,000 h
- Flux lumineux: Éclairage blanc et coloré
- Rendement en lumen: 1100 lm
- Puissance max. en fonctionnement: 9 W
- Puissance max. en veille: 0.5 W
- Nombre de cycles d'allumage: 50,000
- Facteur de puissance: 0.5
- Durée de vie nominale: 25,000 h
- Possibilité de mise à jour du logiciel: avec connexion au pont Hue
- Démarrage: Pleine luminosité instantanée
- Puissance: 9 W
- Protocole de communication: Bluetooth et Zigbee
- Gradable intense: Oui
- Possibilité de mise à jour du logiciel: Avec connexion à l'application Bluetooth ou au Hue Bridge
- Humidité de fonctionnement: 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement: -10 °C - 45° C
- Flux lumineux à 4 000 K: 1 100 lm
- Poids: 0,072 kg
- Technologie: LED
- Flux lumineux à 2 700 K (prêt à l'emploi): 806 lm

La caméra

- Résolution vidéo max.: 1080P
- Classe de protection: Classe III
- Fonctionnalités vidéo: End to end encryption
- Détection de mouvement: Oui
- Vision nocturne: Yes
- Placement de la caméra: Jardin et terrasse, Jardin
- Résiste aux intempéries: Oui
- Microphone: Oui
- Audio: Alarme sonore, Conversation bidirectionnelle
- Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C
- Protocole de connectivité: Wi-Fi (2,4 GHz - 5 GHz), Zigbee
- Hauteur: 7,4 cm
- Profondeur: 9,2 cm
- Couleur: Blanc
- Alarme sonore: Oui
- Conversation bidirectionnelle: Oui
- Angle de rotation: Yes
- IP: IP65

Le capteur de contact

- Hauteur: 7 cm
- Largeur: 2,2 cm
- Profondeur: 2 cm
- Distance de montage entre le capteur et l'aimant: 2 cm
- Options de montage: Adhesive tape, Screws (not included)
- Indice IP: 20
- Durée de vie de la batterie: 2 an(s)
- Type de batterie: CR2
- Détecteur de poids: 0,028 kg
- Poids de l'aimant: 0,006 kg
- Couleur: Blanc
- Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C
- Classe de protection: Classe III
- Placement: Door, Window
- Protocole de connexion: Zigbee

Contenu de l'emballage

- Hue Bridge: 1
- Câble réseau Ethernet: 1
- Ampoules Hue: 2

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Application Philips Hue: IOS 15 et versions ultérieures, Android 10.0 et versions ultérieures
- Assistants vocaux: Apple HomeKit (via pont Hue), Amazon Alexa, Assistant Google, Microsoft Cortana (via pont Hue)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169192317
- Poids net: 0,97 kg
- Poids brut: 1,58 kg
- Hauteur: 140 mm
- Longueur: 292 mm
- Largeur: 176 mm
- Code 12NC: 929003562707



Date de publication:
2024-02-13
Version: 0.495

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.