

TCL

CLIMATISEUR MOBILE

P07F4CB0

7000 BTU/h - 2050W

A



3 en 1

Classe d'efficacité énergétique (froid) : A

Ratio d'efficacité énergétique (EER) : 2,6

65 dB



Réfrigérant R290
Pour le respect de l'environnement



Facile à déplacer
grâce à ses poignées et ses quatre roulettes



Mode Déshumidification
Jusqu'à 10L/24h!



Deux vitesses
Profitez de plus de flexibilité de refroidissement avec deux vitesses de ventilateur différentes.



Programmable sur 24H
(Départ ou Arrêt)



Fonction Sommeil
Pour adapter automatiquement la température en cours de nuit



Filtre à air lavable
Pour une grande simplicité d'entretien



Facile à installer
Kit pour fenêtre coulissante inclus



Auto-Diagnostic
Pratique, il alerte par exemple en cas de remplissage du réservoir



Télécommande avec un écran digital

CLIMATISEUR MOBILE

P07F4CB0

7000 BTU/h - 2050W



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

EAN Code	8720568102474
Type	Refroidissement
Couleur	Noir
Alimentation électrique	220-240V/50Hz
Température ambiante de la pièce	
Chaud	18°C-35°C
	-
Classe climatique	T1
Capacité de refroidissement (W)	2050
Puissance absorbée mode Froid (W)	790
Intensité absorbée mode Froid (A)	3.5
EER	2.6
Classe d'efficacité énergétique (Froid)	A
Recommandé pour pièces de (m2)	8-17
Pompe à chaleur	-
Conditions Test Chauffage	-
Capacité de chauffage (W)	-
Puissance absorbée mode Chaud (W)	-
Intensité absorbée chaud (A)	-
COP	-
Classe d'efficacité énergétique	-
Puissance nominale (W)	870
Intensité nominale (A)	4,4
Débit d'air Rapide/Moyen/Lent (m3/h)	320/260
Déshumidification (L/h)	0,45
Niveau sonore: Haut/Moy/Bas (dB(A))	54/-/51
Niveau de puissance acoustique (dBA)	65
Nombre de vitesses de ventilation	2 vitesses
Type de réfrigérant	R290
Charge (g)	165
PRP(Potential de Réchauffement Planétaire)	3

FONCTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Wifi	-
Filtre HEPA	-
Filtre Charbon actif	-
Filtre silver-ion	-
Stérilisation UV Auto	-
Réglage manuel des ailettes	Oui
Nombre de vitesses de ventilation	2
Télécommande	Oui
Mode Auto	-
Mode Déshumidification	Oui
Programmable 24H	Oui
Smart Mode	Oui
Roulettes universelles	Oui
Auto-évaporation de l'eau	Oui
Auto-Diagnostic	Oui
Auto Restart	Oui
Filtre à air lavable	Oui
Conduit d'évacuation d'air chaud	Oui
	Diamètre / Longueur (mm)
	150×1500
Kit pour fenêtre inclus O/N	Oui
	Type de fenêtre
	Coulissante

DIMENSIONS & INFOS LOGISTIQUES

Poids produit seul (kg)	20
Dimensions produit seul (mm)	280*675*290
Poids produit emballé (kg)	23
Dimensions produit emballé(mm)	335*877*328
Quantité (40HQ)	735