

TCL

Climatiseur mobile

P07F5CSW0F

7000 BTU/h - 2050W

A



3 en 1

Classe d'efficacité énergétique (froid): A

Ratio d'efficacité énergétique (EER): 2.6

Niveau sonore max : 65dB



Réfrigérant R290
Pour le respect de l'environnement



Mode intelligent
Ajustement automatique de la température pour obtenir le meilleur rapport consommation/température



Auto Swing
Volet oscillant pour une meilleure distribution de l'air frais dans la pièce.



Mode Déshumidification
Jusqu'à 10L/24h!



Facile à installer
Kit de calfeutrage pour porte et fenêtre à battants



Fonction sommeil
Pour adapter automatiquement la température pendant la nuit



Filtre à poussière lavable
Pour une grande simplicité d'entretien



Diagnostic automatique
Pratique, il alerte par exemple en cas de remplissage du réservoir



Contrôle IOT WIFI
Contrôlez la température dans votre pièce à tout moment



Redémarrage automatique
Se souvient du dernier programme utilisé, faisant gagner du temps

TCL

Climatiseur mobile

P07F5CSW0F

7000 BTU/h - 2050W



Specifications techniques

EAN Code	8720568113234
Type	Refroidissement
Couleur principale	Blanc
Alimentation (V-Ph-Hz)	220-240V/50Hz
Température ambiante de la pièce	18°C-35°C
Froid	-
Chaud	-
Classe climatique	T1
Capacité de refroidissement(W)	2050
Puissance absorbée mode froid(W)	790
Intensité absorbé mode froid(A)	3,5
EER	2.6
Classe d'efficacité énergétique (froid)	A
Recommandé pour pièces de (m2)	8-17 M2
Pompe à chaleur	-
Condition de test chauffage	-
Capacité de chauffage (W)	-
Puissance absorbée mode chaud (W)	-
Intensité absorbée mode chaud (A)	-
COP	-
Classe d'efficacité énergétique (chaud)	-
Puissance nominale(W)	910
Intensité nominale(A)	4.1
Débit d'air (Rapide/Moye/Lent) (m3/h)	400/290
Déshumidification(L/h)	0.4
Niveau sonore(Haut/Moyen/Bas)(dB(A))	53/50
Niveau de puissance acoustique (db)	65
Nombre de vitesses de ventilation	2
Type de réfrigérant	R290
Charge (g)	140
GWP	3
CO2	0,000585
Pression d'aspiration(Mpa)	1,2
Pression de refoulement (Mpa)	2,3

Fonctions/Accessoires inclus

Wifi	Oui
Filtre HEPA	-
Filtre charbon	-
Filtre Ion	-
Stérilisation UV	-
Auto Swing	Oui
Manual Swing	-
Nombre de vitesses	2
Télécommande	Oui
Mode déshumidification	Oui
Programmable sur 24H	Oui
Mode Intelligent	Oui
Roulettes universelles	Oui
Auto-évaporation	Oui
Diagnostic automatique	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Filtre à poussière lavable	Oui
Tuyeau d'évacuation d'air inclus	Oui
Diamètre/ longueur	150/1500
Kit calfeutrage inclus	Oui
Type porte/fenêtre	A battants

Dimensions & Infos

Poids produit seul (kg)	21
Dimensions produit seul(mm)	388*630*356
Poids produit emballé (kg)	24
Dimensions produit emballé (mm)	440*665*453
Loading Qty (40HQ)	195/405/535