

# GML643PZ6F

# Réfrigérateur multi-portes

Compresseur Inverter Linear, Door Cooling+™, Grade F\*, 517L, 40 dB\*







### Door Cooling+™

De l'avant à l'arrière, le réfrigérateur est refroidit rapidement et uniformément grâce à l'action du rideau d'air froid.\*\* Les bénéfices : froid homogène rapidement pour une meilleure conservation des aliments se trouvant dans la porte



#### Big Fresh Zone

Le système Moist Balance Crisper™ retient l'humidité en toute circonstance et de façon optimale en fonction du mode que vous avez défini

Les bénéfices : fraîcheur des fruits & légumes prolongée



#### Linear Cooling+™

En réduisant les fluctuations de température, les aliments conservent leur fraîcheur optimale plus longtemps.\*\* Les bénéfices : meilleure conservation des aliments



#### Fabrique à glace Slim SpacePlus™

Fabrique à glace innovante intégrée à la porte afin de vous offrir un maximum d'espace de rangement dans le réfrigérateur. Les bénéfices : optimisation de l'espace de rangement



#### Pure N Fresh

La ventilation fait passer l'air et les odeurs dans le filtre charbon actif qui désodorise et renvoie l'air au niveau de chaque clayette grâce à la colonne de froid.

Les bénéfices : fraîcheur garantie



#### Format Compact

Ce réfrigérateur multi-portes mesure 83,5 cm de large afin de s'intégrer facilement dans la plupart des cuisines.

Les bénéfices : optimisation de l'espace

0 800 99 55 55 Service & appel gratuits



<sup>\*</sup> Classe énergétique - Echelle de A à G et Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air - Echelle de A à D.

\*\* Basé sur le test UI. Comparant le temps de refroidissement des balconnets contre porte de 25°C à 7°C entre le modèle LGE non Door Cooling de J822MT75 et le modèle Door Cooling du J823MT75, selon la méthode de test interne de LG.

\*\*\* Basé sur les résultats de tests UI. utilisant les méthodes de tests internes LG comparant la déperdition de poids de tomates et Bok Choy et les changements de dureté de carottes après 14 jours passés sur l'étagère supérieure du compartiment des produits frais d'un réfrigérateur LG GBB60NSZHE sans Linear Cooling et GBB72NSDFN équipé de Linear Cooling - test 4788696859-d



# GML643PZ6F

Réfrigérateur multi-portes 517L





**Intérieur premium** Finitions métaliques pour un rendu haut de gamme.



## Rangement intelligent

Ajustez la clayette rétractable en la faisant glisser en profondeur pour moduler l'espace de rangement selon vos besoins.



## Congélateur double tiroir

Deux tiroirs de congélation séparés pour un accès facile et organisé aux aliments dont vous avez souvent besoin.

SPECIFICATIONS GENERALES	
Volume Utile Total	517 L
Réfrigérateur	286 L
Congélateur	231 L
Système Froid Ventilé (No Frost)	Total No Frost
Compresseur linéaire	Linear Inverter
Poignées	Poignée intégrée
Distributeur	Eau tempérée / Glaçons / Glace piléel
Avec UVnano	OUI
Interface Digital	Extérieur
Door Cooling	OUI

REFRIGERATEUR	
Nb Clayettes au total	3
Dont Clayette Rétractable	1
Bacs à légumes	2
Balconnets contre porte	5
Filtre Pure N Fresh	OUI
Moist Balance Crisper	OUI
Eclairage intérieur	LED Uniforme

CONGELATEUR	
Pouvoir de congélation	10 kg/24h
Autonomie en cas de coupure	10h
Fonction Congélation rapide	OUI
Tiroirs	2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Alarme Porte Ouverte	OUI
Smart Diagnosis	OUI
Connectivité	Wifi
Sécurité enfant	OUI
Multi-Air Flow	OUI
Filtre à eau	OUI
Régulation Thermostatique	Electronique
Nombre de sondes thermiques	7
Gaz Réfrigérant	R600a
Consommation électrique	397 kWh/an
Niveau sonore (échelle de A à D)	40 dB
Classe climatique	Т
Indice d'efficacité énergétique (échelle de A à G)	F

DIMENSIONS	
Profondeur hors portes	61 cm
Dimensions nettes (LxHxP)	83,5 x 178,7 x 73,4 cm
Dimensions colisage (LxHxP)	88,5 x 188,9 x 76,8 cm
Poids net / brut	119 / 130 kg

COULEUR & CODE EAN	
Couleur	Platinium
Code EAN	8806091782113
Pays de fabrication	Chine
Durée disponibilité pièces détachées	Pièces détachées indispensables à l'utilisation du

Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 10 ans à compter de la date d'achat du client final