Optique vidéo

24mm T1.5 ED AS IF UMC II

Dédiée à une utilisation vidéo, l'optique Samyang 24mm T1.5 ED AS IF UMC VDSLR II est équipée d'un diaphragme fluide continu. Lumineuse grâce à son ouverture photométrique T1.5, elle offre une faible profondeur de champ idéale pour des transitions entre les différents plans de l'image.
Deux couronnes dentées sur les bagues de mise au point et la bague de diaphragme permettent un contrôle très précis du focus et de la profondeur de champ via un follow-focus.
Pour faciliter le changement d'optique sans déplacement des accessoires l'écartement entre les bagues dentées est constant sur la gamme VDSLR II. Compatible plein format, son utilisation reste évidemment possible sur un boitier équipé en capteur APS-C ou Super 35mm où elle offre un angle équivalent à un 36~38mm (48mm sur un boîtier Micro 4/3).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

- Optique grand angle lumineuse
- Couvre le plein format 24x36 et Super 35mm
- Diaphragme continu fluide
- Contrôle manuel de l'ouverture et de la mise au point
- Bagues dentées pour utilisation d'un follow-focus (écartement constant sur la gamme VDSLR II)
- Monture Canon EF, Nikon F, Sony E et Micro 4/3

Spécifications techniques	
Longueur focale	24 mm
Plage d'ouverture	T1.5 – T22
Couverture d'image	24x36mm
Angle de champ	84.1° (diagonale plein format)
Mise au point Plage	Manuelle 0.25 m à l'infini
Nb lamelles diaph.	8
Construction optique	13 éléments (2 asph.) en 12 groupes
Montures	Canon EF, Nikon F, Sony E, Micro 4/3
Contacts électriques	Non
Diam filtre Dimensions (LxDiam)	77mm 95 x 83 mm (Nikon)
Poids net Poids brut Conditionnement	0,6 Kg (Nikon) 0,94 Kg (Nikon) 16 pcs
EAN Canon Nikon Sony E Micro 4/3 (MFT)	 8809298883188 8809298883195 8809298883317 8809298883287

digit access
Quand l'accessoire devient essentiel

1 rue François Geoffre, 78180 Montigny le Bretonneux
Tél 01 61 37 32 23 - Fax 01 30 64 12 30 - www.digitaccess.fr
Commandes: Tél 04 66 85 39 90 - Fax 04 66 61 57 25