Reolink	Reolink Digital Technology Co., Ltd www.reolink.com	
Image		
Modèle	**P324**	
Video & Audio	**Vidéo et audio**	Capteur CMOS 1/2,7"
	Résolution vidéo	2560 × 1920 (5,0 mégapixels) à 25 images/s
	Objectif	focale fixe de 2,8 mm ; F=1,6, avec filtre IR-cut
	Format vidéo	H.265 / H.264
	Champ de vision	Horizontal : 96°
		Vertical : 70°
	Jour et nuit	Commutation automatique avec filtre IR-cut
	Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 30 mètres (100 pieds) (LED : 2 pièces / 1,8 W / 850 nm)
	Projecteur	1 pièce / 4,3 W / 6 500 K / 700 lumens
	Fréquence d'images	Flux principal : 2 à 25 images/s (par défaut : 25 images/s)
		Flux secondaire : 4 à 20 images/s (par défaut : 10 images/s)
	Débit binaire	Flux principal : 2 048 à 6 144 kbit/s (par défaut : 5 120 kbit/s)
		Flux secondaire : 128 à 1 228 kbit/s (par défaut : 1 024 kbit/s)
	Audio	Audio bidirectionnel
Alimentation	**PoE**	IEEE 802.3af, 48 V actif
	Alimentation CC	CC 12,0 V – 1 A, <12 W
Interfaces	**Alimentation**	Port d'alimentation CC
	Système	Bouton de réinitialisation
	Ethernet	Un port 10/100 Mbit/s ; RJ45
	Emplacement pour carte SD	Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go
	Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Logiciel	**Navigateurs compatibles**	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Systèmes d'exploitation	PC : Windows, Mac OS ; smartphones : iOS, Android
	Alarme intelligente	Détection de mouvement ; détection de personnes ; détection de véhicules ; détection d'animaux
	Mode d'enregistrement	Enregistrement déclenché par le mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24 h/24 et 7 j/7
	Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Partage de l'appareil	20 utilisateurs maximum (1 administrateur et 19 utilisateurs) ; 12 flux simultanés maximum (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
	Mode d'enregistrement	Enregistrement déclenché par le mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24 h/24 et 7 j/7
	Protection périmétrique	Alerte de franchissement de ligne, alerte d'intrusion dans une zone, alerte de présence prolongée dans une zone
	Accéléré (Time-Lapse)	Oui
	Compatibilité avec la maison	Google Assistant
Environnement de fonctionnement	**Température**	Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)
	Humidité	Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %
	Protection contre les intempéries	IP67
Dimensions et poids	**Dimensions**	Φ117,4 × 103,8 mm
	Poids	526 g
Garantie	**Garantie limitée**	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, consultez https://support.reolink.com/hc/en-us/