
Combiné encastrable 2 circuits NoFrost/BioFresh Premium Plus Largeur 91cm

ECBN6256-23







Descriptif

Ce combiné Intégrable Grande Largeur 91cm NoFrost/BioFresh a un volume utile de 523 L sur une hauteur de 203 cm. Son équipement intérieur en verre et alu brossé est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'un IceMaker automatique à raccordement. Installation par charnières autoporteuses.

Principaux avantages :

- Vol. utile total 523 L
- Hauteur 202.7 cm
- Largeur 91 cm
- Profondeur 61 cm
- Niveau sonore 40 dB(A)


Caractéristiques produit

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Ice Maker | Telescopic Rails | LED | SN-T



Données techniques

Classe énergétique	**Classe énergétique F**
Consommation (kWh/24h)	**0.934**
Consommation	**341 kwh/an**
Vol. utile total	**523 L**
Vol. utile réfrigérateur	**363 L**
dont vol. utile BioFresh	**70.6 L**
Vol. utile congélateur	**160 L**
Niveau sonore	**40 dB(A)**
Classe niveau sonore	**C**
Classe climatique	**SN-T**



Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital
- Nombre de circuits de froid : 2
- Mode Sabbat : Oui
- Touche ON/OFF : Oui

Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : PowerCooling
- Nb total de bacs BioFresh : 2
- Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques : 2
- Nb de clayettes réfrigérateur : 3
- Type de clayettes réfrigérateur : Verre
- Clayette porte-bouteilles double emploi : Oui
- Eclairage réfrigérateur : Double Colonnes LED et plafonnier
- Eclairage tiroirs BioFresh : LED
- Fonction SuperCool : Oui
- Bac à oeufs : Oui

Congélateur

- Type de froid congélateur : NoFrost
- Nb total de tiroirs congélateur : 2
- Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques : 2
- Fonction SuperFrost : SuperFrost automatique
- Eclairage congélateur : LED
- Autonomie (h) : 12
- Pouvoir de congélation (kg/24h) : 10
- Fabrique à glaçons : A raccordement 3/4
- Capacité de production de glaçons (kg/24h) : 1.3
- Stock de glaçons (kg) : 2.7
- Nb d'étoiles : 4

Sécurité

- Alarme porte ouverte réfrigérateur : Sonore
- Alarme porte ouverte congélateur : Sonore
- Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore

Equipements

- Fixation porte : Charnières Autoporteuses
- Pieds réglables : Avant/arrière
- Joint de porte amovible : Oui

Installation

- Type d'installation : Encastrable
- Ouverture 90° sans débord : Non

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 9005382233597
- Origine : Autriche
- Hauteur : 202.7 cm
- Largeur : 91 cm
- Profondeur : 61 cm
- Hauteur de niche (mm) : 2032
- Largeur de niche (mm) : 915
- Profondeur de niche (mm) : 625
- Hauteur emballage : 2125 mm
- Largeur emballage : 966 mm
- Profondeur emballage : 750 mm
- Poids brut (kg) : 171
- Poids net (kg) : 159
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Informations techniques

- Compresseur inverter : Non
- Intensité (A) : 1.5
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50
- Longueur du câble de raccordement (cm) : 160
- Longueur du flexible d'alimentation (cm) : 150

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



BioFresh ECBN

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



Cercle Premium


Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.

Avantages



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



IceMaker ECBN

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons. Le système électronique indique lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre à eau.



MagicEye sensitif

L'écran LCD Touch-Electronic affiche avec élégance les paramètres essentiels. Modifiez-les simplement grâce aux touches sensitives en façade. Profitez également d'un accès rapide aux fonctions SuperFrost et SuperCool pour refroidir et congeler rapidement vos aliments.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

Avantages



SoftSystem Intégrable

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



SoftTelescopic

Les tiroirs BioFresh ainsi que les compartiments équipés de rails télescopiques SoftSystem, bénéficient d'une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.