



WKEGW582-21 Cave encastrable niche 45 cm




WKEGW582-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cave encastrable niche 45 cm blanche vitrée traitée anti-UV stocke 18 bouteilles type Bordeaux. Equipée de 2 clayettes bois sur rails télescopiques et d'un affichage digital sensitif. Système d'ouverture TipOpen.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



Eclairage LED caves WKEG

L'éclairage LED intégré à fleur sous le bandeau de commandes permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Filtre à charbon FreshAir WKEG

Les caves de vieillissement sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin



TipOpen WKEG

La porte en verre s'ouvre de 7 cm d'un simple effleurement de la façade. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système motorisé. Design idéal pour les cuisines actuelles sans poignées



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



MagicEye LCD Digital WKEG

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches.



Clayettes bois WKEG

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.

Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|---------------------------|-------|
| Classe climatique | SN-ST |
| Classe énergétique 2021 | G |
| Consommation kwh/24h 2021 | 0.317 |
| Consommation en kwh/an | 116 |
| Niveau sonore dB(A) | 32 |
| Vol. utile cave à vin (L) | 47 |
| Vol. utile total (L) | 47 |

Commandes

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre de circuits de froid | 1 |
| Touche ON/OFF | Oui |
| Régulation de la température | Affichage digital sensitif |
| Régulation électronique de la température | 5 - 20 °C |

Cave à vin

| | |
|---|---------------|
| Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L) | 18 |
| Filtre à charbon cave à vin | Oui |
| Nombre de clayettes cave à vin | 2 |
| Nb de clayettes vin sur rails télescopiques | 2 |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Type de clayettes cave à vin | Bois |
| Type de froid cave à vin | Brassé Humide |

Sécurité

| | |
|--|--------------------|
| Sécurité enfants | Oui |
| Alarme de remontée de température cave à vin | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte cave à vin | Sonore |
| Pack sécurité hiver | Non |

Design

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Poignée | Système TipOpen sans poignée |
| Finition porte/couvercle | Blanc vitrée |

Equipements

| | |
|--|-------|
| Amortisseur de porte | Oui |
| Charnière intégrée avec blocage de porte | Oui |
| Pieds réglables | avant |
| Joint de porte amovible | Oui |

Installation

| | |
|---------------------|-------------|
| Type d'installation | Intégrables |
|---------------------|-------------|

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 9005382235454 |
| Hauteur (cm) | 44.8 |
| Largeur (cm) | 55.5 |
| Profondeur (cm) | 54.8 |
| Hauteur emballage (mm) | 510 |
| Largeur emballage (mm) | 622 |
| Profondeur emballage (mm) | 610 |
| Poids brut (kg) | 41 |
| Poids net (kg) | 33 |
| Hauteur de niche (mm) | 450 |
| Largeur de niche (mm) | 560 |
| Profondeur de niche (mm) | 550 |
| Origine | Autriche |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 0.5 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 220 |