

Polaroid Flip

Appareil photo instantané

polaroid



Spécifications techniques

Produit	Appareil photo instantané Polaroid Flip		
Couleur	PRD	EAN	GTIN
	Noir	009152 9120096778155	19120096778152
	Blanc	009151 9120096778148	19120096778145
Date de lancement	13/05/2025		
PDR	\$199.99, €219.99, £199.99		
Code HS ou HTS	9006409000 (US) 9006400000 (UE)		
Pays d'origine	Chine (CN)		
Contenu de l'emballage	Appareil photo Polaroid Bandoulière Guide de démarrage rapide Brochure sur la sécurité et la conformité		
Boîte produit	178 x 124 x 99 mm 7" x 4,9" x 3,9"		
Poids de la boîte produit	792 g		
Emballage d'expédition	380 x 203 x 192 mm 15" x 8" x 7,6"		
Poids de l'emballage d'expédition	5.12 kg		
Unités par emballage d'expédition	6		
Dimensions du produit	couverture fermé: • 163,5 x 117,2 x 89,7 mm • 6,44" x 4,61" x 3,53" couverture ouvert: • 163,5 x 117,2 x 121,6 mm • 6,44" x 4,61" x 4,79"		
Poids du produit	648 grammes 22,86 onces		
Compatible avec	Film i-Type Film 600		
Application	Application iOS et Android Contrôle de l'appareil photo à distance		

Batterie	Batterie soft-pack lithium-ion-polymère Réparable par l'utilisateur			
Rapport de batterie	Disponible			
Coque extérieure	ABS, PC, PMMA, Mylar PET			
Système d'obturation	Vitesse de déclenchement jusqu'à 1/200, plage de temps d'exposition 1/200-30s. et mode Bulb (jusqu'à 99 heures)			
Ouverture	Ouverture pratique maximale f8,5, ouvertures disponibles : f8,5 - f66,6 (en fonction de la zone sélectionnée)			
Objectif	Structure à deux lentilles avec 4 zones. Système optique hyperfocal à commutation automatique			
Champ de vision	Horizontal : 39,4° Vertical : 40,8°			
Longueur focale	Gros plan Objectif 1	Champ proche Objectif 2	Champ moyen Objectif 3	Champ lointain Objectif 4
	94,17 mm	97,75 mm	101,4 mm	106,99 mm
Plage de zone	0,4 m x - 0,77 m	0,77 m - 1,03 m	1,03 m x - 1,68 m	1,68 m - Infini
Meilleur focus	,65 m	,85 m	1,2 m	2,5 m
Système de mesure de distance	Capteur ultrasonique (0,4 m - 4 m)			
Posemètre	40,8° vertical, 39,4° horizontal Mesure de zone unique avec pondération centrale (80 % de couverture du champ de vision optique)			
Système de flash	Portée du stroboscope à tube à décharge 4,5m @f8 / 14,76' @f8			
Ports d'interface du dispositif	Entrée USB de type C x1			
Écran	Affichage LED pour les modes, le nombre de films, le niveau de batterie.			
Divers	Bluetooth Avertissement LED d'analyse de scène du viseur Support pour trépied Monture de filtre d'objectif intégrée avec fixation à pression/clic			

Distributed by Polaroid International B.V. 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands

The POLAROID word and logos are protected trademarks of Polaroid.

Please note that the product is under development. The images in this document are therefore of indicative nature. Please contact your Polaroid sales representative to acquire approved press materials.